



### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
|                                         | К                                                                                    | О | С | Г |  |
| Участки и территории                    | -                                                                                    | # | + | # |  |
| Вход                                    | -                                                                                    | - | - | # |  |
| Пути движения                           | +                                                                                    | - | - | # |  |
| Зона оказания услуги                    | +                                                                                    | # | # | # |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | -                                                                                    | - | # | # |  |
| Средства информации                     | -                                                                                    | # | - | - |  |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень<br>доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                                | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                                |                                                       |   |   |   |
| Объект недоступен | X                              | X                                                     | X | X | X |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны<br>объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки<br>и территории        | Установить указатели направления движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вход                           | <p>Высоту и ширину ступеней наружной лестницы привести в соответствие со строительными нормами. Высота подъема ступеней должна быть не более 12-15 см. Ширина проступи ступеней должна быть не менее 35-40 см.</p> <p>Установить поручни по обеим сторонам наружной лестницы. Поручни должны быть расположены на высоте 90 см.</p> <p>Установить пандус при входе в учреждение в соответствии со строительными нормами. Длина марша пандуса не более 9,0 м, уклон пандуса не более 5%, свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5х1,5 м., поручни пандуса должны быть установлены с двух сторон, с непрерывной поверхностью по всей длине, на высоте 70 см. и 90 см. соответственно, расстояние между поручнями 0,9 – 1,0 м. Обязательно должно быть предусмотрено горизонтальное завершение поручней сверху и снизу с не травмирующим окончанием.</p> |
| Пути движения                  | <p>Лестница внутренняя с первого на второй этаж здания должна быть оборудована поручнями согласно требуемым строительным нормам. Поручни должны быть расположены с обеих сторон лестницы, на высоте 0,9 м. с непрерывной поверхностью по всей длине. Обязательно должно быть предусмотрено горизонтальное завершение поручней сверху и снизу с не травмирующим окончанием, а также тактильные указатели на поручнях лестницы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Функциональные зоны / элементы объекта                                                    | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                                         | К                                | не менее 1              |                                  | п. 7.4.7                                              |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К                                | наличие                 |                                  | п. 7.4.7                                              |
| Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.                                                   |                                  |                         | отсутствие                       |                                                       |
| Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)                                                  | К                                | не менее 0,85 х 1,0     |                                  | п. 7.1.9                                              |
| Количество номеров для инвалидов                                                          | К, О, С, Г                       | 5%                      |                                  | п. 6.3.1                                              |
| Входная дверь в номер:                                                                    |                                  |                         |                                  |                                                       |
| - ширина проема двери                                                                     | К                                | не менее 0,9 м.         |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога                                                                           | К                                | не более 1,4 см.        |                                  | п. 5.1.4                                              |
| Свободное пространство в номере                                                           | К                                | диаметр не менее 1,4 м. |                                  | п. 6.3.1                                              |
| Туалет в номере (на этаже):                                                               |                                  |                         | отсутствие                       |                                                       |
| - ширина дверного проема                                                                  | К                                | не менее 0,8 м.         |                                  | п. 6.3.2; 6.1.                                        |
| - высота порога                                                                           | К                                | не более 1,4 см.        |                                  | п. 5.1.4                                              |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                             | К                                | не менее 0,75 м.        |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                                               | К                                | диаметр не менее 1,4 м. |                                  | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - откидные опорные поручни, штанги                                                        | К, О                             | наличие                 |                                  |                                                       |
| Обслуживание в кабине:                                                                    |                                  |                         | соответствие                     |                                                       |
| - ширина проема двери                                                                     | К                                | не менее 0,9 м.         |                                  | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога                                                                           | К                                | не более 1,4 см.        |                                  | п. 5.1.4                                              |
| - ширина прохода                                                                          | К                                | не менее 1,2 м.         |                                  | п. 5.2.2                                              |
| - стол с высотой рабочей поверхности                                                      | К                                | не более 0,85 м.        |                                  | п. 7.1.9                                              |
| - ширина и высота проема стола для ног                                                    | К                                | не менее 0,75 х 0,49 м. |                                  | п. 7.1.9                                              |
| - пространство для разворота кресла-коляски                                               | К                                | диаметр не менее 1,4 м. |                                  | п. 5.2.2                                              |

| Функциональные зоны / элементы объекта                                               | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поручни на высоте                                                                    | О, С                             | 90 см.                 | несоответствие                   | Выше нормативного требования                                                                                      |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием        | С, О                             | не менее 30 см.        | несоответствие                   | Отсутствуют                                                                                                       |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                             | С                                | наличие                | отсутствие                       | Учреждение не является специализированным для инвалидов по зрению, в силу этого тактильные указатели не требуются |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу              | С                                | наличие                | отсутствие                       | Учреждение не является специализированным для инвалидов, в силу этого тактильные указатели не требуются           |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                                        | С                                | наличие                | отсутствие                       | Требуется                                                                                                         |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b> |                                  |                        | отсутствует                      | Пандус не требуется                                                                                               |
| - высота одного подъема                                                              | К, О                             | не более 0,8 м.        |                                  |                                                                                                                   |
| - уклон (отношение высота / длина)                                                   | К, О                             | не более 1/20 (5%)     |                                  |                                                                                                                   |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее                                            | К, О                             | не более 1/10 (10%)    |                                  |                                                                                                                   |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                       | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  |                                  |                                                                                                                   |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                                  | К, О                             | наличие                |                                  |                                                                                                                   |
| - на высоте                                                                          | К                                | 0,7 м.                 |                                  |                                                                                                                   |
| - на высоте                                                                          | О                                | 0,9 м.                 |                                  |                                                                                                                   |
| - расстояние между поручнями                                                         | К                                | 0,9 - 1,0 м.           |                                  |                                                                                                                   |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием      | К, С, О                          | не менее 30 см.        |                                  |                                                                                                                   |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)         | С                                | наличие                |                                  |                                                                                                                   |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.          | К, О                             | наличие                | отсутствует                      | п. 5.2.13                                                                                                         |
| <b>Дверь в холл из внутренних помещений (в зону оказания услуги):</b>                |                                  |                        | отсутствует                      | подъемник в зону оказания услуги требуется                                                                        |
| - ширина проема одной створки двери в свету                                          | К                                | не менее 0,9 см.       |                                  | п. 5.1.4                                                                                                          |
| - высота порога двери                                                                | К                                | не более 1,4 см.       |                                  | п. 5.1.4                                                                                                          |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                                     | С                                | наличие                |                                  | п. 5.1.5                                                                                                          |

| Функциональные зоны / элементы объекта                                              | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования           | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2. Вход</b>                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                                                                        |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>                                                  |                                  |                                  | не соответствует                 |                                                                                        |
| - поручни по обеим сторонам                                                         | О, С                             | наличие                          |                                  | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) поручни отсутствуют по обеим сторонам лестницы |
| - поручни на высоте                                                                 | О, С                             | 90 см.                           |                                  | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) поручни отсутствуют по обеим сторонам лестницы |
| - высота подъема ступеней                                                           | О, С                             | 12 – 15 см.                      |                                  | п. 4.1.12 высота подъема ступеней более 12-15 см.                                      |
| - ширина ступеней                                                                   | О, С                             | 35 - 40 см.                      |                                  | п. 4.1.12 ширина ступеней менее 35-40 см.                                              |
| - единообразная геометрия ступеней                                                  | О, С                             | наличие                          |                                  | п. 4.1.12 единообразная геометрия ступеней отсутствует                                 |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>                  | К                                | наличие                          | не соответствует                 | п. 4.1.14 пандус не установлен                                                         |
| - длина марша пандуса                                                               | К                                | не более 9,0 м.                  |                                  | п. 4.1.14                                                                              |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                    | К                                | не более 1/20 (5%)               |                                  | п. 4.1.14                                                                              |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                               | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.            |                                  | п. 4.1.14                                                                              |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                             |                                  |                                  |                                  |                                                                                        |
| - вдоль обеих сторон                                                                | К, О                             | наличие                          |                                  | п. 4.1.15                                                                              |
| - непрерывная поверхность по всей длине                                             | К, О                             | наличие                          |                                  | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)                                                      |
| - на высоте                                                                         | К                                | 0,7 м.                           |                                  | п. 4.1.15                                                                              |
| - на высоте                                                                         | О                                | 0,9 м.                           |                                  | п. 4.1.15                                                                              |
| - расстояние между поручнями                                                        | К                                | 0,9 - 1,0 м.                     |                                  | п. 4.1.15                                                                              |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К                                | наличие                          | отсутствует                      | п. 4.1.14; п. 5.2.13 подъемник не требуется                                            |
| <b>Входная площадка</b>                                                             |                                  |                                  |                                  |                                                                                        |
| <b>Размер входной площадки:</b>                                                     |                                  |                                  |                                  |                                                                                        |
| - при открывании двери наружу                                                       | К                                | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | соответствует                    | п. 5.1.3                                                                               |
| - при наличии пандуса                                                               | К                                | не менее 2,2 x 2,2 м.            | не соответствует                 | п. 5.1.3 пандус не установлен                                                          |

| Функциональные зоны / элементы объекта                                                 | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования       | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - контрастная окраска краевых ступеней                                                 | С                                | наличие                      |                                  | п. 4.1.12                                                                   |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: <sup>3</sup>                      | К                                | наличие                      | отсутствует                      | п. 4.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли |
| - длина марша пандуса                                                                  | К                                | не более 9,0 м.              |                                  | п. 4.1.14                                                                   |
| - уклон пандуса (высота / длина)                                                       | К                                | не более 1/20 (5%)           |                                  | п. 4.1.14                                                                   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончатании пандуса                                | К                                | не менее 1,5 x 1,5 м.        |                                  | п. 4.1.15                                                                   |
| Поручни пандуса:                                                                       |                                  |                              |                                  |                                                                             |
| - вдоль обеих сторон                                                                   | К, О                             | наличие                      |                                  | п. 4.1.15                                                                   |
| - на высоте                                                                            | К                                | 0,7 м.                       |                                  | п. 4.1.15                                                                   |
| - на высоте                                                                            | О                                | 0,9 м.                       |                                  | п. 4.1.15                                                                   |
| - расстояние между поручнями                                                           | К                                | 0,9 - 1,0 м.                 |                                  | п. 4.1.15                                                                   |
| Автоматика                                                                             |                                  |                              | отсутствует                      |                                                                             |
| Количество мест для транспорта инвалидов                                               | О, С, Г, К                       | не менее 10% (но не менее 1) |                                  | п. 4.2.1                                                                    |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.           | К                                | 5%                           |                                  | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                                                |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                          | К, О                             | не более 50 м.               |                                  | п. 4.2.2                                                                    |
| Обозначение места специальным знаком:                                                  |                                  |                              |                                  |                                                                             |
| - на поверхности покрытия стоянки                                                      | О, С, Г, К                       | наличие                      |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                                          |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К                       | наличие                      |                                  | п. 4.2.1; рис. Д.6                                                          |
| Съезд/въезд с тротуара на парковку:                                                    |                                  |                              |                                  |                                                                             |
| - ширина <sup>4</sup>                                                                  | К                                | не менее 1,0 м.              |                                  | рис. Д.5                                                                    |
| - уклон                                                                                | К                                | не более 10%                 |                                  | п. 4.1.8                                                                    |
| - перепад высот в месте съезда                                                         | К                                | не более 1,5 см.             |                                  | п. 4.1.8                                                                    |
| Путь к входу в здание:                                                                 |                                  |                              |                                  |                                                                             |
| - указатели направления движения                                                       | К                                | наличие                      | не соответствует                 | п. 4.1.3 отсутствуют указатели направления движения                         |

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.