

Ведомость чертежей основного комплекта марки ПЗУ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Схема пешеходной зоны.	
3	Разбивочный план М 1:500.	
4	Сечение 1-1,2-2.	
5	Сечение 3-3. Отвод воды с тротуара.	

1. Раздел “Пешеходная зона” проекта “Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона “Урожай” по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, ул.Горького, 304” разработан на основании:
- задания на проектирование,

– топографической съемки, выполненной МУП “Павловский архитектурно–градостроительный центр” в 2016 году.
2. Контуры участка и размеры на местности принимаются на основании данных топографической съемки и фактических обмеров.
3. В проекте используются существующие отметки вертикальной планировки.
4. Участок расположен в центральной части ст.Павловской Краснодарского края.
8. Подъезд на территорию отведенного участка предусмотрен с существующей асфальтированной дороги с севера, востока, запада.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечиваюм безопасную для жизни и здоровья людей строительство и эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта



Г.Ю. Сотникова

1. Настоящим проектом предусмотрен демонтаж существующего асфальтового покрытия вместе с основанием у западной (участок 1) и восточной трюбуны (участок 3), а также на участке от центрального входа в стадион до трюбун (участок 2).
2. Выполнить разбивку пешеходной зоны согласно разбивочного плана.
3. Покрытием пешеходной зоны запроектировано асфальтовым со следующей конструкцией дорожной одежды:
- покрытие из асфальта мелкозернистого –40мм;

– асфальт крупнозернистый –40мм;

– основание из щебня фракции 5–20 –30мм;

– основание из щебня фракции 20–40 – 120мм;

– подготовка из песка –50мм;

– уплотненный грунт основания.
4. На участке от центрального входа в стадион до трюбун предусмотрена укладка бордюрного камня. Для отвода атмосферной воды с пешеходной зоны (стекающей по рельефу) на отдельных участках бордюра предусмотрены отверстия из асбестофементных труб, проводящие воду сквозь бордюр в зеленую зону.
5. На участках, где раньше было асфальтовое покрытие, а после кап.ремонта проектом предусмотрена зеленая зона, засыпать плодородный грунт.

Основные строительные показатели

Площадь пешеходной зоны – 1609,70 м2;




в т.ч.

Площадь участка 1 –345,40 м2;

Площадь участка 2 –849,20 м2;

Площадь участка 3 –421,60 м2.

В сметном расчете учтены объемы работ по благоустройству пешеходной зоны на участке 2 и участке 3 согласно заданию на проектирование.

							71–16		
							Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона “Урожай” по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, ул.Горького,304		
ИЗМ.	КОД.УЧ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА		Пешеходная зона		
Разработал	Боржо Ю.А				09.2016г		Общие данные.		
Проверил	Сотникова Г.Ю				09.2016г				
Нормоконтроль	Сотникова Г.Ю				09.2016г				
							этадия	лист	листов
							Р7	1	5
							ООО “Павловская проектно–сметная группа”		