

И/И	Изм.	Вс	Карусель.	
			Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)	Описание, значение
Карусель	Шт.	1		
			Высота (мм)	700
			Длина (мм)	1600
			Ширина (мм)	1600
			Применяемые материалы	
			Пол	выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной 18 мм.
			Конструктивные особенности	Карусель состоит из: - металлического каркаса(профильной трубы 50х25 мм), вращающегося на валу с 2 подшипниками. На каркасе спинка из металлической трубы сечением 27 , центральная труба сечением 42 мм и толщиной стенки 3.5мм, руль из металлической трубы сечением 27 мм. - сегментное сидение (влагостойкая фанера марки ФССФ сорт 2/2 толщиной 18 мм) Все фанерные элементы имеют скругленные кромки, радиус 20мм
			Материалы	Влагостойкая фанера должна быть марки ФССФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Ме-талл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.