



«Утверждаю»

МБДОУ «Детский сад № 30
комбинированного вида»

Л.Д.Расинская

«01» августа 2017г.

Инструкция №1

о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» и содержание территории, и помещений МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» работников.
- 1.2. Все работники МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» должны допускаться к работе после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
- 1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:
- вводный;
 - первичный;
 - повторный (не реже 1 раза в год);
 - внеплановый;
 - целевой.
- 1.4. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Заведующего МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида».
- 1.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный начальник работника.
- 1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
- 1.7. Руководители, педагоги и работники МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний и требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности в детском саду, а также

риемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни и здоровья работников и воспитанников, также имущества при пожаре.

8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, педагогов и работников МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», проводится в течение месяца после приема на работу с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

9. Лица, виновные в нарушении или уклонении от выполнения настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в детском саду.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»:

- обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводит противопожарную пропаганду, а также обучает работников и воспитанников мерам пожарной безопасности;
- обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;
- оказывает содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявляет лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставляет в установленном порядке при тушении пожаров на территории детского сада необходимые силы и средства;
- обеспечивает доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию детского сада;
- предоставляет по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду, а также о произошедших на его территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивает незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникновении пожара.

Ответственный за пожарную безопасность:

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- обеспечивает ежедневно передачу в территориальное подразделение пожарной охраны, информации о количестве сотрудников и воспитанников, находящихся в детском саду, в том числе в ночное время;
- разрабатывает и утверждает у Заведующего МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» инструкцию «О действиях персонала по эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки сотрудников МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»;
- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку незадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;

определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год;

обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

в случаях отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны и Заведующего МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»;

обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

обеспечивает детский сад огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. N 390 «О противопожарном режиме».

Работники детского сада обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»;

знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

выполнять требования пожарной безопасности, на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать порядок в помещениях МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»;

при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

знать контактные номера телефоны для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению воспитанников;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

...инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по выполнению предписания, постановления и иные законные требования ответственного за пожарную безопасность, инженера по охране труда и руководителей МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида».

3. Порядок содержания территории, помещений и эвакуационных путей МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида».

3.1. На территории, и в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на этажах где находится 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

3.2. На территории, и в помещениях МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с газом, баллоны с сжиженными газами, предметы в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными законодательными актами;
 - использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации хранения оборудования, мебели и других предметов;
 - размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;
 - устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные вспомогательные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
 - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из холлов, коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
 - приводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных систем и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается эффективность автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);
 - громождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах, выходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
 - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
 - устанавливать на лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.
- 3.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
- 3.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.
- 3.5. Заморы на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- 3.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

устранять пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), закрывающиеся и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

обеспечивать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки и другие материалы, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

устранять в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе временно инвентарь и материалы;

блокировать в открытом положении и снимать самозакрывающиеся двери лестничных холлов, коридоров, холлов и тамбуров (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре);

закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрагм.

Ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
 - закрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при наличии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
 - включать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - включать без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в дежурном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
 - размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и другой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
 - использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
- 2.14. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении питания рабочего освещения.
- 2.15. Занги пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, устанавливаемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

2.16. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

...скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие

1.1. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) конструктивных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно

1.2. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев гидрантов.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

4.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

4.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для вентилирования, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

4.4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

4.4.1. эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

4.4.2. применение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

4.4.3. проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе свечей, зажигалок, свечей.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

5.1. После окончания работы помещения МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» подлежат внешнему визуальным осмотру.

5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

5.3. Запрещается закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников или воспитанников, категорически запрещено.

5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.5. После закрытия помещений МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» необходимо оставить ключи на пост охраны.

6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

6.1. На территории и в помещениях МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

6.2. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» не должна превышать 10 км/ч.

6.3. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

7. Порядок использования первичных средств пожаротушения.

7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», должны быть исправны и, обеспечено их количество.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые замбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного назначения должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой рукавов на новую складку.

Повреждения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) металлических конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные, жидкостные и порошковые огнетушители.

Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В используют – порошковые жидкостные огнетушители.

Порядок применения первичных средств пожаротушения:

1. Поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

2. Вытащить шланг;

3. Выдернуть чеку за кольцо;

4. Нажать рычаг на корпусе;

5. Держа рукоятку рычага полностью освобождаем огнетушитель.

8. Допустимое количество одновременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их опасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легкоиспаряющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их опасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков неустойчивости и однородности огнетушащих веществ.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды.

9.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из помещений контейнеров.

9.2. Спецодежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя и централизованно сдаваться в стирку.

10. Обязанности и действия работников при пожаре.

Каждый работник МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

1. Немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 010 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон;

...меры по эвакуации воспитанников;
...закрепленное электрооборудование;
...средствами пожаротушения;
...руководителю или Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» и оповестить окружающих сотрудников;

...покинуть здание.
...структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:
...пожарную охрану;
...своих подчиненных и других работников;
...Заведующему МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» и
...за пожарную безопасность в детском саду;
...меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации сотрудников
...«Детский сад № 30 комбинированного вида», а также в спасении
...детей.

...за пожарную безопасность в МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» обязан:
...сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить
...МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»;
...воспитанников и сотрудников немедленно организовать их спасение
...силы и средства;
...отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия
...предотвращению развития пожара и задымления помещений МБДОУ
...«Детский сад № 30 комбинированного вида»;

...работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации
...пожара;
...опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих
...ликвидации пожара;

...руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной
...охраны;
...обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие
...ликвидации пожара;
...с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных
...ценностей.

...подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
...пути для подъезда к очагу пожара.

...лицо ответственное за пожарную безопасность
...МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» обязано проинформировать руководство
...инструктивных особенностей здания, прилегающих строений и сооружений
...пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов
...необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан так
...привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий
...ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

...до 01.08.2020г.

...Заведующего
...административно-хозяйственной части,
...ответственный за пожарную безопасность
...МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»



Иванова И.В.

8 ученов
Соборной
И.И.С.
"Семь" 1890
Семьская
Л.Ф.



10/10/20