

## ПАСПОРТ

### Общественное здание

#### 1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Новопетровская ул. Ленина 34

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Оперативное управление, Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования Новопетровское сельское поселение», ИНН 2346014265, Директор Бармакова Галина Владимировна, тел.8-86191-30800, 8-962-8783050, 8-918-6757093

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

#### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Участки и территории                   |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Вход на территорию                     |                                  |                        |                                  |                                                       |
| Ширина пути движения                   | К                                | не менее 1,2 м         | Соответствует                    | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020                             |

1 Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

|                                                                                                                 |      |                 |                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепада высот у калитки не более 20 см | К    | наличие         | Не требуется                | п. 5.1.5 СП<br>59.13330.2020                                                                                                         |
| <b>Путь к входу в здание</b>                                                                                    |      |                 |                             |                                                                                                                                      |
| Указатели направления движения                                                                                  | К    | наличие         | Не требуется                | п. 5.1.3 СП<br>59.13330.2020                                                                                                         |
| Ширина пути движения                                                                                            | К    | не менее 1,2 м. | Соответствует               | п. 5.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                         |
| Продольный уклон пути движения                                                                                  | К    | не более 50 ‰   | Соответствует               | п. 5.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                         |
| <b>Вход</b>                                                                                                     |      |                 |                             |                                                                                                                                      |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                                                                               |      |                 |                             |                                                                                                                                      |
| Высота подъема ступеней                                                                                         | О, С | 12 - 15 см.     | <del>Не</del> соответствует | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Ширина ступеней                                                                                                 | О, С | 35 - 40 см.     | <del>Не</del> соответствует | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Единообразная геометрия ступеней                                                                                | О, С | наличие         | Наличие                     | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                              |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разреженного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С       | наличие | Отсутствие                   | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Поручни на высоте 90 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | О, С    | наличие | Наличие                      | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон                                                                                                                                                                                                                                                                              | О, С    | наличие | Наличие                      | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см                                                                                                                                                                                                           | К, О, С | наличие | Отсутствие<br><i>наличие</i> | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)                                                                                                                                                                                                                                              | О, С    | наличие | Отсутствие                   | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)                                                                                                                                                                                                                                                           | К       | наличие | Отсутствие                   | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры,                                                                                   |

|                                                                                                  |   |                     |                     |  |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |   |                     |                     |  | обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ)                                                       |
| Лифт, дублирующий наружную<br>лестницу на входе (при перепаде<br>высот более 3,0 м)              | К | наличие             | Не требуется        |  | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
| <b>Пандус, дублирующий наружную<br/>лестницу на входе</b>                                        |   |                     |                     |  |                                                                                                                                                  |
| Длина марша пандуса при продольном<br>уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25)<br>(включительно)   | К | не более 15,0<br>м. | Не<br>соответствует |  | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |
| Длина марша пандуса при продольном<br>уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20)<br>(включительно)   | К | не более 12 м       | Не требуется        |  | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
| Длина марша пандуса при продольном<br>уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до<br>1:16,7) (включительно) | К | не более 9 м        | Не требуется        |  | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
| Длина марша пандуса при продольном<br>уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до<br>1:12,5) (включительно) | К | не более 6 м        | Не требуется        |  | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
| Уклон пандуса                                                                                    | К | не более 80<br>‰    | Не<br>соответствует |  | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |

|                                                                    |      |                          |                     |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свободная зона в верхнем и нижнем<br>окончании пандуса             | К    | не менее 1,5<br>X 1,5 м. | Соответствует       | п. 5.1.16 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
| Бортики по продольным краям марша<br>пандуса высотой не менее 5 см | О    | наличие                  | Отсутствие          | п. 5.1.16 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                               | К, О | наличие                  | Отсутствие          | п. 5.1.16 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)                                  | К    | 0,7 м.                   | Не<br>соответствует | п. 5.1.16 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)                                  | О    | 0,9 м.                   | Не<br>соответствует | п. 5.1.16 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |
| Поручни пандуса (расстояние между<br>поручнями)                    | К    | 0,9 - 1,0 м.             | Не<br>соответствует | п. 5.1.16 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,                                                                                               |

|                                               |   |                       |                             |                                                                                                                                  |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |   |                       |                             |                                                                                                                                  | обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| <b>Входная площадка</b>                       |   |                       |                             |                                                                                                                                  |                                                                                   |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 х 2,2 м. | Соответствует               | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>Дверь входная наружная</b>                 |   |                       |                             |                                                                                                                                  |                                                                                   |
|                                               | К | не менее 0,9 м.       | <del>Не</del> соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |                                                                                   |
|                                               | К | не более 1,4 см.      | Не соответствует            | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020                                                                                                        |                                                                                   |
|                                               | С | наличие               | Не требуется                | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020                                                                                                        |                                                                                   |
|                                               | С | наличие               | Не требуется                | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>Тамбур (глубина х ширина)</b>              |   |                       |                             |                                                                                                                                  |                                                                                   |
|                                               | К | не менее 2,45 х 1,6 м | Соответствует               | п. 6.1.8 СП 59.13330.2020                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>Дверь входная внутренняя</b>               |   |                       |                             |                                                                                                                                  |                                                                                   |
|                                               | К | не менее 0,9 м.       | <del>Не</del> соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие                                                                    |                                                                                   |

|                                                    |   |                  |                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                  |                  | доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ)                                                               |
|                                                    | К | не более 1,4 см. | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
|                                                    | С | наличие          | Не требуется     | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
|                                                    | С | наличие          | Не требуется     | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |   |                  |                  |                                                                                                                                  |
|                                                    | К | не менее 1,8 м.  | Соответствует    | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
|                                                    | К | не менее 1,2 м.  | Соответствует    | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
|                                                    | К | не менее 0,9 м.  | Соответствует    | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
|                                                    | С | не более 10 см.  | Соответствует    | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
|                                                    | К | не более 1,4 см. | Не требуется     | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
|                                                    | С | не более 30 см.  | Соответствует    | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020                                                                                                        |



|                                                                           |   |                                             |                                |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку) | К | не выше 1,4 м<br>и не ниже 0,3<br>м от пола | Соответствует                  | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
|                                                                           | К | не выше 1,2 м<br>и не ниже 0,4<br>м от пола | Соответствует                  | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
|                                                                           | К | не более 0,8<br>— 0,85 м                    | Соответствует                  | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
|                                                                           | К | не менее 1,0<br>м.                          | Соответствует                  | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                            |   |                                             |                                |                                                                                                                                                 |
|                                                                           | К | не менее 0,9<br>м.                          | <del>Не</del><br>соответствует | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |
|                                                                           | К | не более 1,4<br>см.                         | Не<br>соответствует            | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020<br>Реализованы меры,<br>обеспечивающие<br>доступность на период до<br>капитального ремонта<br>(Согласование с ВОИ) |
|                                                                           | К | не менее 1,2<br>м.                          | Соответствует                  | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
|                                                                           | К | не более 0,85<br>м.                         | Соответствует                  | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |
|                                                                           | К | не менее 0,75<br>х 0,5 м                    | Соответствует                  | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |                         |                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                                                                                          | К          | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует    | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| Санитарно-гигиеническое помещение                                                                                                                                                                                  |            |                         |                  |                                                                                                                                  |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                                                                                                                                                  | К, О, С    | 5 % (но не менее 1)     | Не соответствует | п. 6.3.2 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие                 | Не соответствует | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Размер кабины (ширина x глубина)                                                                                                                                                                                   | О, Г, К, С | не менее 1,65 / 2,2 м   | Не соответствует | п. 6.3.7 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
|                                                                                                                                                                                                                    | К          | не менее 0,9 м.         | Не соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |

|                                                                                                          |            |                         |                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                              | К          | не менее 0,8 м          | Не соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
|                                                                                                          | К          | диаметр не менее 1,4 м. | Не соответствует | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Стационарные и откидные опорные поручни                                                                  | К, О       | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                        | К, О, С    | наличие                 | Отсутствие       | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020<br>Реализованы меры, обеспечивающие доступность на период до капитального ремонта (Согласование с ВОИ) |
| Средства информации                                                                                      |            |                         |                  |                                                                                                                                  |
| Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих | К, О, С, Г | наличие                 | Наличие          | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                     |            |         |         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------------------|
| путь к ближайшим доступным элементам                                                                                                                                | Г, К, О, С | наличие | Наличие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками |            |         |         |                           |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию                                                                        | С, Г       | наличие | Наличие | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
|                                                    | К                                                                                    | О | С | Г |  |
| Участки и территории                               | +                                                                                    | # | # | # |  |
| Вход                                               | -                                                                                    | - | - | - |  |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | -                                                                                    | # | + | + |  |
| Зона оказания услуги                               | -                                                                                    | + | + | + |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | -                                                                                    | - | - | - |  |
| Средства информации                                | +                                                                                    | + | + | + |  |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |    |    |    |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|                             | К                                                     | О  | С  | Г  |    |
| Объект доступен             | X*                                                    | X* | X* | X* | X* |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

X\* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории        | <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть высоту подъема ступеней 12-15 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть ширину ступеней 35-40 см</p> <p>Перед лестницей на входе наружной тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глу-биной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестни-цы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усе-чен-ных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более)</p> <p>Установить подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе, (при перепаде высот до 3,0 м)</p> <p>Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 15 м при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80‰ (8%)</p> |
| Вход                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                                                                 |
|                                                    | Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе                                                                                                        |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м                                                                                                                        |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м                                                                                                                        |
|                                                    | Расстояние между поручнями пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить на расстоянии 0,9-1,0 м                                                                                                                |
|                                                    | На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м                                                                                                                                    |
|                                                    | На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 см                                                                                                                                                            |
|                                                    | Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.                                                                                                                            |
|                                                    | Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м                                                                                                           |
| Зона оказания услуги                               | Высоту порога двери входной внутренней ( в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см                                                                                                                               |
|                                                    | Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.                                                                                                                                                                                |
|                                                    | Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных                                                                                                                                                          |
|                                                    | Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери |
|                                                    | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м                                                                                                                                                    |
|                                                    | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.                                                                                                                                          |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="327 1657 406 1769"> </div> | <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные (откидные) поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p> |
| Средства информации                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

« 7 » октября 2024 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории ГКУ КК - УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

В.Н. Грицай

Ф.И.О.