


Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования городского округа Заречный
«Детская музыкальная школа»

СОГЛАСОВАНО:

Представитель трудового коллектива
 Г. В. Романовская

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ ДО ГОЗ «ДМШ»
 Н. А. Наqиева
Приказ № 01-06/01 от 12.06 2016 г.



Инструкция № 22
по охране труда
при работе с переносными
лестницами и стремянками
МКУ ДО ГОЗ
"Детской музыкальной школы"

г. Заречный
2016 г.

Общие требования безопасности

Высота приставных лестниц не должна превышать 5 м.

К выполнению работ на высоте допускаются рабочие, после получения инструктажа и проверки знаний техники безопасности, не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению работ.

Ступеньки (перекладины) деревянных приставных лестниц должны быть скреплены в тетивы, которые не реже чем через 2 м должны быть скреплены стяжными болтами.

Применение лестниц, сбитых в гвоздях, без врезки перекладин в тетивы и без крепления тетива болтами запрещается.

Нижние концы приставных лестниц должны иметь упор против скольжения в виде острых металлических шипов или резиновых наконечников.

Лестницы приставные к трубопроводам на верхних концах должны иметь специальные крючки.

Раздвижные лестницы и стремянки должны иметь прочные крепления крючки, исключая произвольное раздвижение во время работы.

Все лестницы должны иметь бирку с номером и датой испытания.

Рабочие должны быть проинструктированы, как и где подниматься, к чему крепиться карабинами предохранительного пояса.

На предохранительных поясах должны быть бирки с отметкой о дате следующего испытания, истекшем сроке испытания (2 раз в 6 месяцев) или обнаружении дефекта при осмотре, использование предохранительных поясов запрещается.

Испытания лестниц производится через 6 месяцев.

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы на высоте мастер должен подробно ознакомить рабочих с характером предстоящей работы, состоянием рабочего места, подходов к нему, а также указать приёмы пользования предохранительными приспособлениями.

Привести в порядок спецодежду, застегнуть пуговицы, подвязать рукава, убрать волосы под головной убор.

Проверить состояние лестниц, стремянок и предохранительного пояса, наличие бирок с указанием сроков испытаний.

Подготовить рабочее место проведения работ, очистить подходы, убрать мусор.

Требования безопасности во время работы

Лестницу стремянку устанавливать только на ровное и прочное основание. Запрещается устанавливать лестницу на случайные предметы (столы, ящик и т. п.).

При производстве работ с приставных лестниц работник должен стоять на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего края лестницы.

При пользовании приставными лестницами их необходимо устанавливать под углом 60° к горизонту.

На приставных лестницах запрещается работать электрическим и пневматическим инструментом.

Подъем грузов на приставных лестницах запрещен.

Работа на лестницах длиной более трех метров должна производиться под наблюдением второго рабочего.

При выполнении кратковременных работ на высоте 1,3 м. и выше от уровня пола без подмостей обязательно применение предохранительного пояса.

Требования безопасности по окончанию работы

Очистить место, убрать инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты и спецодежду в отведенные для них места.

Настилы и лестницы лесов после окончания работы очищать от мусора, в зимнее время от снега, наледи и при необходимости посыпать песком.