

Утверждаю
Директор МБОУ гимназии №4
имени И.Н.Нестерова
поселка Псебай
И.С.Рой
«10» 12 2021г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи в МБОУ гимназии
№4 имени И.Н.Нестерова поселка Псебай

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район;

2. Адрес объекта:

352585 Краснодарский край Мостовский район посёлок Псебай, ул. Комсомольская, 18;

3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1512,8 м²;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14690,44 м²;

3.1. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта - 2019г.

3.2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023 год;

4. Основание для пользования объектом:

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.) **оперативное управление**

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: Соглашение с ВОИ в Мостовском районе

Наименование предоставляемых услуг: **Предоставление образования по общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.**

Численность детей-инвалидов в образовательной организации: -13, с нарушением опорно-двигательного аппарата -2; инвалиды-колясочники - 1; инвалиды по зрению -0; инвалиды по слуху -0; умственная отсталость -7; сахарный диабет -2, заболевание почек-1; ЗПР-2.

Форма оказания услуг детям-инвалидам (численность детей-инвалидов): образование по АООП вариант 7.1) на дому -7, образование по АООП (вариант 2 СИПР) на дому -2.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов	Оценка состояния уровня и недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-» /не требуется «*»)
1.	Вход на территорию;	
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении не менее 0,9 м	+
	- высота порога или перепад у калитки не более 1,4 см	+
2.	Лестница на входе на территорию:	
	- высота подъема ступеней 12-15 см	-
	- ширина ступеней 35-40 см	-
	- единообразная геометрия ступеней	-
	- поручни по обеим сторонам	-
	- предупреждающие тактильно - контрастные указатели	-
	- контрастная окраска краевых ступеней	-
3.	Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	
	- длина марша пандуса не более 9,0 м	-
	- уклон пандуса(высота/длина) не более 1/20(5%)	-
	- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 х 1,5	-
	Поручни пандуса;	
	- вдоль обеих сторон	-
	- на высоте 0,7 м	-
	- на высоте 0,9 м	-
	- расстояние между поручнями 0,9 - 1,0 м	-
4.	Автостоянка:	
	Количество мест для транспорта инвалидов не менее 10%(но не менее 1)	-
	В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м - 5%	-
	Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в Здание не более 50 м	-
	Обозначение места специальным знаком:	
	- на поверхности покрытия стоянки	-
	- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м Съезд /заезд с тротуара на парковку	-

	-ширина не менее 1,0 м	-
	-уклон не более 10%	-
	- перепад высот в месте съезда не более 1,5 см	
5	Путь к входу в здание: - указатели направления движения - ширина пути движения не менее 1,2 м - продольный уклон пути движения не более 5% - высота бордюра по краям пешеходного пути не менее 5,0 см	+ + +
6	Открытая лестница: - высота подъема ступеней 12-15 см - ширина ступеней 35-40 см - единообразная геометрия ступеней - поручни по обеим сторонам - предупреждающие тактильно- контрастные указатели - контрастная окраска краевых ступеней	- - - - - -
7	Пандус, дублирующий открытую лестницу: - длина марша пандуса не более 9,0 м - уклон пандуса (высота/длина) не более 1/20 (5%) - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м Поручни пандуса: - вдоль обеих сторон - на высоте 0,7 м - на высоте 0,9 м - расстояние между поручнями 0,9-1,0 м	- - - - - - - - -
8	Лестница на входе наружная: - поручни по обеим сторонам - поручни на высоте 90 см - высота подъема ступней 12-15 см - ширина ступеней 35-40 см - единообразная геометрия ступеней - предупреждающие тактильно- контрастные указатели - контрастная окраска краевых ступеней	- - - - - - -
9	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: - длина марша пандуса не более 9,0 м - уклон пандуса (высота/длина) не более 1/20 (5%) - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м Поручни пандуса: - вдоль обеих сторон - непрерывная поверхность по всей длине - на высоте 0,7 м	- - - - - - -

	- на высоте 0,9 м	-
	- расстояние между поручнями 0,9-1,0 м	-
	- бортики по краям марша пандуса 0,05 м	-
	Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м)	-
10	Входная площадка	
	Размер входной площадки не менее 2,2 х 2,2	+
	Дверь входная наружная:	
	- ширина проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м	+
	- высота порога двери не более 1,4 см	-
	Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	-
	Тамбур (глубина х ширину) не менее 2,45 х 1,6 м	
	Дверь входная внутренняя:	+
	- ширина проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м	+
	- высота порога двери не более 1,4 см	-
	Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	-
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж 1		
11	Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. не менее 1,5 м	+
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	+
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку не менее 0,9 м	+
	Высота порогов или перепад высот не более 1,4 см	+
	Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:	+
	- на стенах не более 10 см	+
	- на отдельно стоящей опоре не более 30 см	-
	Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)	
	Ступени ровные с шероховатой поверхностью	+
	Поручни с двух сторон лестницы	-
	Поручни на высоте 90 см	-
	Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см	-
	Предупреждающая тактильная полоса	-
	Контрастные полосы желтого цвета	-
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зоне оказания услуги)	-
	- высота одного подъема не более 0,45 м	-
	- уклон (отношение высота/длина) не более 1/20 (5%)	-
	- уклон при перепаде высот 20 см и менее не более 1/10(10%)	--
	- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем	

	окончании пандуса не менее 1,5х1,5	
	Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	
	- на высоте 0,7 м	-
	- на высоте 0,9	-
	-расстояние между поручнями 0,9 - 1,0 м	-
	-горизонтальное завершение поручня сверху вниз с не травмирующим окончанием не менее 30 см	-
	Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м	-
12	Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):	
	- ширина проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м	+
	- высота порога двери не более 1,4 см	+
	Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	-
13	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:	-
	-габариты кабины не менее 1,1 х 1,4 см	-
	- ширина дверного проема кабины (в свету) не менее 0,9 м	-
	- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	-
	-тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	-
	- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м размер не менее 10 см	«
Зона оказания услуги- 1этаж;		
14	Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.	
	Количество мест для инвалидов-колясочников не менее 5%	-
	Размер места для инвалида-колясочника:	
	- ширина места 0,5 м	-
	- ширина прохода между рядами не менее 0,65 м	-
	Высота поверхности столов, прилавков, окошек, касс и т.п. не более 0,85	-
	Ширина прилавка, стола, стойки, и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м	-
15	Обслуживание в кабинете:	+
	- ширина проема двери не менее 0,9 м	+
	-высота порога не более 1,4 см	+
	-ширина прохода не менее 1,2 м	+
	- стол с высокой рабочей поверхностью не более 0,85 м	+

	- ширина и высота проема стола для ног не менее 0,75 X 0,49	+
	- пространство для разворота кресла-коляски диаметр не менее 1,4 м	+
Санитарно-гигиеническое помещение - этаж 1		
16	Доля доступных кабин уборных от общего количества 5 % (но не менее 1)	-
	Информационные таблички санитарно-бытовых помещений	-
	Размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x 2,2 м	-
	Ширина двери кабины не менее 0,9	-
	Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м	-
	Пространство для разворота кресла-коляски диаметр не менее 1,4 м	-
	Откидные опорные поручни, штанги	-
	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	-
Средства информации -этаж 1		
17	Обозначение специальными техническими средствами информирования элементов здания указатели (указатели направления движения)	-
	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов перед входом в здание (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля	-
	Визуальная информация в зонах движения от 1,5 до 4,5 м	-
	Речевые информаторы	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	-


**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов предоставляемых услуг**




№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предо- ставляемой услуги(соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	+
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	+
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	*
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	*
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-

10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	+
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	-
12	Иные	-

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): привести в соответствие с требованиями законодательства РФ, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	2023 год (в пределах финансирования)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	2023 год (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: привести в соответствие с требованиями законодательства РФ, индивидуальное решение с ТСР. В санузлах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	2024год- в рамках капитального ремонт:
4	Дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2023 год (в пределах финансирования)
5	Приобретение индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры	2024 год (в пределах финансирования)
6	Дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2023год (в пределах финансирования)
8	Выделение стоянок для автотранспортных средств инвалидов	2023 год (в рамках капитального ремонт:

Подписи: председатель комиссии:  Рой И.С. директор МБОУ гимназии №4 имени И.Н.Нестерова поселка Псебай

Члены комиссии:  Мартынчук С.А. –заместитель директора по УМР;
 Золотарева Г.В.- заведующий хозяйством;
 Малакеева Е.П.-председатель ПК;
 Руденко В.В.- председатель районной организации «Всероссийского общества инвалидов» в Мостовском районе