

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: БДОУ МО Динской район «Детский сад № 18»

Место нахождения (адрес): п.Найдорф, ул. Мира, 2; т. 4-20-88, эл.адрес: bdoumo18@yandex.ru

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: БДОУ МО Динской район «Детский сад № 18» – собственность, заведующая Ефименко Елена Ивановна

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории ² инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 Не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
- ширина	K	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	K	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 не требуются
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу: ³	K	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 Не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	Отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) требуются
- поручни на высоте	O, C	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъёма ступеней	O, C	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	Наличие	имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: ³	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	-	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	-	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	-	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1 этаж

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещениях с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует	не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	-	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги):			Отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	-	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на высоте	O	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	-	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	-	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	-	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	Наличие	-	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога	K	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	<u>не соответствует</u>	п. 5.3.2
Знак доступности кабинки для инвалидов	K	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.3.6 требуется
Размер кабинки (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	<u>Не соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабинки	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.6	<u>Требуется</u>
2.6. Средства информации – I этаж -					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.1	<u>Требуется</u>
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.8	<u>Требуется</u>
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.4; 5.5.6	<u>Требуется</u>
Речевые информаторы	C	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4	

10

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	Г
Объект доступен					

Объект недоступен	X	X	X	X	X
-------------------	---	---	---	---	---

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-
Вход	Рекомендуем: Установить поручни на наружной входной лестнице, сделать пандус дублирующий наружную входную лестницу, выделить маркировкой ступени наружной входной лестницы
Пути движения	-
Зона оказания Услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке
Средства информации	Рекомендуем: сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте

« 27 » января 2016 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

тел. 6-11-96

Ж.В.Мозелева
подпись

Ж.В.Мозелева