

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 Приморского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 53 Приморского района Санкт-Петербурга ОГРН 1027807580426

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование ОКВЭД 80.10.1

Форма собственности | Собственность субъекта РФ ОКФС 13

Организационно-правовая форма | Государственное бюджетное учреждение ОКОПФ 75203

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | заведующий | Л.А.Сетуридзе

Телефон, факс руководителя объекта | Тел.(812) 395-21-42 | Факс (812) 395-21-42

E-mail объекта | Info.gbdou53@obr.spb.ru

Юридический адрес объекта | 197349 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.1, корп.2, литер А

Фактический адрес объекта | 197349 | Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.1, корп.2, литер А

Наименование организации владельца (арендатора) объекта | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 Приморского района Санкт-Петербурга

(в оперативном управлении) (указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | (почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Приморского района (указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 197374 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации Приморского района | Никоноров А. В.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел.(812) 576-82-82 | Факс(812) 430-08-14

E-mail руководителя вышестоящей организации | sekretar@tuprim.gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1 Пути пешеходного движения										
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис. Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром из камня (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п. 4.3.4, рис. Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2 Наружные лестницы										
	Название зоны	0	0	0						
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3 Пандусы: стационарные										
	Пандус стационарный	0	0	0						
2 Входной узел										
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1 Наружные лестницы										
	наличные лестницы № 1,2,3	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,8	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,0	0,85-0,92	п. 4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при	наличие	нет		п. 5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ширине марша 4,0 м и более «О», «С» Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	соответствие наличие нет	да нет нет		п. 4.1.12 п. 5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	8	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между пандусами «К»	м		0,9-1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытий аппарели несколько «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
2.5	Подъемники мобильные									
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка входного узла № 1, № 2, № 3	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У» Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании	наличие наличие соответствие	да да да		п. 5.1.3 СП 35-101-2001, п.3.17 п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					«К», «О», «С», «Г», «У»						
					Высота площадки (отметка площадки) «К»	м	0,90	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	1,5x1,5		п. 5.1.3		
					Размер входной площадки не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3.		
2.7	Входные тамбуры										
	Входные тамбуры № 1,2,3	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1,57; 1,80	Не менее 1,5	5.1.7.		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Входные двери тамбурные № 1,2,3	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина в свету «К»	м	1,22	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,015	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.5		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
2.10	Вестибюли общественных зданий										
	холл № 2	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8		
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			п. 5.5.6		
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие					
3	Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	Коридоры № 1,2	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. П.5)						
					Ширина «К»	м	2,9	Не менее 1,5	п. 5.2.1		
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Дверные проемы	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4		
					Контрастное сочетание цветов в приспешном оборудовании (лверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1		
3.3	Внутренние лестницы										
	Внутренние лестницы № 1,2,3	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5	0,9	0,85-0,92		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,15	0,27-0,33	п. 5.2.15		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет				
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	нет	не менее 1,35	п. 5.2.11		
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	не менее 1,05	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Высота одного подьема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9		
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)			
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность, покрытый пандуса несколько «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0		м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Ширина пандуса «К»					
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив	наличие			п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					выхода из лифта на каждом этаже «С»					
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Кабинет заведующего	1	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Кабинет заведующего	1	0	0			16,7			
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	16,7	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	В.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,76	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата.	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.7.4.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»					м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12	
	Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»					м		Не менее 2,0	п. 7.5.14	
	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»					наличие				
	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»					соответствие			п. 7.5.12	
	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»					соответствие			п. 7.5.13	
	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)					кв. м.		Не менее 3,8	п. 7.5.17	
	Проход между скамьями в общих раздевалках «К»					м		Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
	Пандус для подъема на сцену: ширина «К»					м		Не менее 0,9	п. 7.6.7	
	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»					%		8	п. 7.6.7	
	Отражения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»					м		0,7	п. 7.6.7	
	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»					соответствие		0,9	п. 7.6.7	
	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»					наличие			п. 7.6.2	
	Системы индивидуального прослушивания, размещенные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»					наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
	Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»					соответствие			п. 7.1.12	
	Индукционный контур или другие					наличие			п. 7.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					индивидуальные беспроводные устройства «Г»					
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1 Доступная кабина в общей уборной										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г», «У»					
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0	Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п.5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				
					- ручным душом	наличие			п. 5.3.5	
					- настенными поручнями	наличие				
					- крапом с рычажной ручкожкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.4.1	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие				
5.4	Кабины душевые открытые и сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» - ручным душем - настенными поручнями - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	м наличие наличие наличие		Не более 0,48	п. 5.3.5	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К»	м м		Не менее 1,2 Не менее 0,9	п. 5.3.7	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п. 5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п. 5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена- выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п. 5.4.1	
6										
6.1										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»					
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стойки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «Ж»	наличие				

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено в графическом номере и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

(812) 417-52-89

телефон

Зам.заведующей по АХР

Должность

И.Ш.Захарченко

ФИО



(подпись)

«21» сентября 2022 г.

Согласовано:

(812) 395-29-97

телефон

Заведующий

Должность руководителя обследованного

объекта

Л.А.Сетуридзе

ФИО



(подпись)

«21» сентября 2022 г.

