

План адаптации для МГН объекта
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский краевой колледж искусств»



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Н.Е. Козлова

2023 г.

Работы по адаптации объекта	Вид работы	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Устройство системы навигации от остановочных пунктов общественного транспорта	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
пути движения к объекту						
парковки для автотранспорта инвалидов, зоны посадки/высадки из транспорта						
Обратиться в администрацию с предложением увеличить количество специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов до 10% от общего числа в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обратиться в администрацию с предложением привести размеры специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов привести в соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2020	АФ	К, О	1 этап	требует дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

Обратиться в администрацию с предложением обозначить места для инвалидов знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.д.) в соответствии с п. 5.2.1. СП59.13330.2020	АФ	К, С, О, Г	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установить доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах - колясках имеют боковые подходы шириной не менее 2,5 м в соответствии с п. 5.2.4. СП59.13330.2020	АФ	К, О	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обратиться в администрацию с предложением привести съезды с пешеходной зоны к специальным парковочным местам для автотранспорта инвалидов в соответствии с п. 5.2.3. СП59.13330.2020	АФ	К, С, О, Г	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Разместить специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов не далее 50 м от входов в общественные здания? Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов не более 100 м от входов в жилое здания в соответствии с п. 5.2.2. СП59.13330.2020	АФ	К, С, О, Г	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

территория, прилегающая к зданию (участок)						
Устранить трещины и неровности на покрытии в пешеходной зоне в соответствии с п. 5.1.11. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	ежегодно	Н.Е. Козлова
Произвести замену дренажных решеток в соответствии с п. 5.1.17. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопки вызова, и/или табличка с контактными телефонами) при входе на прилегающую территорию согласно п. 6.1.1 СП 59.13330.2020	ТР	всем	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Увеличить ширину доступного пешеходного пути движения (не менее 1,2 м) в соответствии с п. 5.1.7. СП59.13330.2020	ТР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Привести в соответствии с п. 5.1.8. СП59.13330.2020 или обозначить доступные пути движения	ТР	К, О, С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Ремонт съезда с тротуара (уклон 1:20) в соответствии с п. 5.1.8. СП59.13330.2020	ТР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Заменить (отремонтировать) калитки в соответствии с п. 5.1.2. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установка при входе на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте, согласно п. 5.1.1. СП 59.13330.2020	ТР	всем	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

Устройство площадки в соответствии с п. 5.1.14. и 5.1.15. СП59.13330.2020	ТР	К	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Устройство разворотной площадки не менее 1,5 х 1,5 м. в соответствии с п. 5.2.15. СП59.13330.2020	ТР	К	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установить по продольным краям марша пандуса колесо - отбойные устройства высотой не менее 0,05 м по продольным краям марша пандуса в соответствии с п. 5.1.15; п. 6.2.10 СП59.13330.2020	ТР	К	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
входная площадка (перед дверью)						
Устройство навеса, водоотвода, подогрева входной площадкой в соответствии с п. 6.1.4. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Приведение поверхности в соответствии с п. 6.1.4. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Приведение уклона в соответствии с п. 6.1.4. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Устройство входной площадки в соответствии с п. 6.1.4. СП59.13330.2020	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
дверь(входная)						
Расширение дверного проема в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Устройство в двери смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020	ТР	с	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова

Монтаж (устройство) противопожарной подосы на прозрачных полотнах входных дверей в соответствии с п 6.1.5 СП59.13330.2020	ТР	к	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Устройство контрастной маркировки на прозрачных полотнах входных дверей и стен высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м; высота расположения маркировки от поверхности пути движения: не ниже 0,9 м и не выше 1,0м; не ниже 1,3 м и не выше 1,4м; уровень контрастности маркировки на прозрачных полотнах входных дверей и стен не менее 70% по отношению к фону, в соответствии с п 6.1.6. СП59.13330.2020	ТР	С	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Понижение порога в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Замена дверного доводчика в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2020	ТР	всем	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
тамбур входной						
Расширение тамбура и тамбур-шлюза не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м в соответствии с п 6.1.8. СП59.13330.2020	ТР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Расширение тамбура, размер свободного пространства между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь в соответствии с п. 6.1.8. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова

Расширение тамбура, свободное пространство у двери со стороны зашелки при открытии «от себя» не менее 0,3м, при открытии двери «на себя» не менее 0,6 м в соответствии с п. 6.1.8. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Замена дренажных решеток в соответствии с п. 6.1.8. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Устройство бокового прохода для эвакуации инвалидов и других МПН в соответствии с п 6.1.9. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установить в тамбуре перед дверными проемами тактильно-контрастные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. в соответствии с п. 6.2.3. СП59.13330.2020	ТР	С	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
общие требования						
Установка во входной зоне информационной схемы объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, в соответствии с п. 5.1.3. СП59.13330.2020	ТР	всем	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам, согласно п.6.5.4. СП 59.13330.2020	ТР	всем	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

Обустройство доступного маршрута, связывающего все зоны предоставления услуг (основных и сервисных) для посетителей объекта. К, О, С, Г, согласно п.5.1.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Замена коврового покрытия ворса не более 0, 013м покрытия в соответствии с п.6.2.7. СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Элементы, выступающие за плоскость стен более чем на 0,1 м, выделить бортиком высотой не менее 0,05 м в соответствии с п.6.2.6. СП59.13330.2020	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
горизонтальные пути движения						
Расширение путей движения в соответствии с п.6.2.1. СП59.13330.2020	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Перестановка мебели расширения путей движения в соответствии с п.6.2.2. СП59.13330.2020	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Расширение (устройство) пространства для разворота (поворота при движении по коридору человека на кресле-коляске в соответствии с п.6.2.1. СП59.13330.2020	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Замена (установка) дверных проемов шириной не менее 0,9 м. п. 6.2.4. СП59.13330.2020	ТР	К, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Рекомендовано на основных путях движения обустроить направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой	ТР	С	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

рифов 4,0 мм. в соответствии с п. 8.1.6. СП59.13330.2020						
Установить на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, входами на лестничные клетки, стационарными препятствиями тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. в соответствии с п. 6.2.3. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
вертикальные пути движения						
лестница (внутри здания).						
Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875- 2018	ТР	К, С, О	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установка (замена) завершающих горизонтальных частей поручня длиной марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасных поручней в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2020	ТР	С, О	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установка рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2020	ТР	С	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Маркировка краевых ступеней лестницы в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2020	ТР	С	I этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 6.2.3 СП 59.13330.2020; п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2018	ТР	С	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
лифт пассажирский (или подъемник)						
РЕКОМЕНДУЕТСЯ установка на лестнице на 1-й этаж подъемной платформы наклонного типа или гусеничный подъемник для инвалидов (ступенькоход) в соответствии с п. 6.2.17 СП59.13330.2020	КР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Оснастить безопасную зону селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны), согласно п. 6.2.28 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О,Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Регулировка (замена) ручек дверей на путях эвакуации согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О,Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обозначение дверей, стен помещений безопасных зон, а также путей движения к ним эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026Устройство согласно п.п. 6.5.1; 6.5.2 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О,Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Указать на плане эвакуации места расположения безопасных зон в соответствии с п. 6.5.1 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О,Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

Устройство средств информации и сигнализации согласно п.п. 6.5.2; 6.5.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О,Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Устройство световой системы оповещения синхронной со звуковой согласно п. 6.5.6 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О,Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
санитарно-бытовые помещения						
универсальная кабина уборной						
Информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	ТР	С	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Тактильные информационные таблички универсальной кабины разместить на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	ТР	С	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
В универсальной кабине уборной рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Поменять расположение унитаза для обеспечения пространства рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски согласно	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова

п. 6.3.3 СП 59.13330.2020						
В универсальной кабине уборной унитаз оборудовать поручнями согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Унитаз универсальной кабины оборудовать опорой для спины согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Устройство в универсальной кабине уборных системы вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	ТСР	К, О, Г, С, У	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или сливом с ручным кнопочным управлением, расположенным на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз согласно п. 6.3.9 СП 69.13330.2020	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Умывальные раковины оборудовать одно рычажными смесителями с термостатом согласно п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	ТР	К, О	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обеспечение контрастности оборудования санитарно-бытовых помещений по отношению к прилегающим поверхностям согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
система навигации и ориентирования						
общие требования						
Доработать проект создания системы средств информации,	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного	2024	Н.Е. Козлова

обеспечивающий непрерывность информации, своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. в соответствии с п. 6.5.1 - 6.5.9 СП59.13330.2020					расчета		
Установить на объекте идентификационные знаки и указатели, соответствующие ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52131-2019, в соответствии с п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	1 этап		требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Идентифицировать знаками доступности (при наличии); специальные парковочные места, зоны посадки пассажиров, входы, если не все входы в здание, являются доступными; зоны обслуживания (если не все зоны обслуживания являются доступными); лифты и другие подъемные устройства; санузлы; безопасные зоны в соответствии СП. 6.5.1. СП59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	1 этап		требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Установить указатели направления движения к ближайшему доступному элементу; возле недоступных входов в здание; возле недоступных	ТР	К, С, О, Г	1 этап		требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

санитарно-бытовых помещений; у лифтов, не приспособленных для перевозки инвалидов; выходов и лестниц, не являющимися путями эвакуации инвалидов, в соответствии с п. 6.5.1. СП59.13330.2020					
схема прилегающей территории					
Установка при входах на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта доступными для МГН элементами информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП 59.13330.2020	ТР	всем	I этап	требуется дополнительного расчета	2024 Н.Е. Козлова
схема объекта во входной группе					
РЕКОМЕНДОВАНО установить схему объекта во входной группе согласно п.5.1.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	I этап	требуется дополнительного расчета	2024 Н.Е. Козлова
РЕКОМЕНДОВАНО установить планы этажей на всех основных точках пересечения путей движения на объекте согласно п.5.1.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	I этап	требуется дополнительного расчета	2024 Н.Е. Козлова
Установить информационный указатель, включающий тактильную информацию, расположенный на высоте не менее 1,2 м от уровня пола, и размещенный под углом 20-30° (max 45 °) по отношению к горизонтальной поверхности согласно п.6.5.9 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	I этап	требуется дополнительного расчета	2024 Н.Е. Козлова
информационные указатели направления движения					
Установить знаки и указатели (знаки	ТР	К, С, О, Г	I этап	требуется	2024 Н.Е. Козлова

и указать, не содержание текстовой информации, внутри зданий размещены на высоте не более 4,5 м, в соответствии с 6.5.1-6.5.4 СП59.13330.2020				дополнительного расчета		
Установка информационных табличек помещений: - расположены рядом с дверью (со стороны открытия двери): - расположение табличек позволяет приближаться к ней на расстоянии до 80 мм; - на высоте от 1.2 до 1.6 м; на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проема; - буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте от 1:5 до 1:10; Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) в соответствии с п. 6.8 ГОСТ Р 51671-2015 Продублировать информацию тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля.в соответствии с п. 6.5.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 Расширение дверных проемов в зоне целевого назначения в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 Обеспечить глубину пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании: «от себя» - не менее 1,2 м; «к себе» - не менее 1,5 м						
Доступная среда зоны получения услуг (основных и сервисных) общие требования (ко всем вариантам зон оказания услуг)						
ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова	
КР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова	
ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова	

при ширине - не менее 1,5 м в соответствии с п. 6.2.2 СП 59.13330.2020						
Обеспечить равномерность освещенности в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2020	ТР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Заменить ковровое покрытие в соответствии с п. 6.2.7 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Перенести выключатели и розетки на высоту от 0,4 до 0,8 м от уровня пола в соответствии с п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Приборы для открывания дверей, горизонтальные поручни, ручки установить на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости в соответствии с п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Обустройство не менее 5% полностью оборудованных мест для инвалидов в соответствии с п. 8.1.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
кабинетная форма обслуживания						
Расширение дверных проемов кабинетов в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Организовать свободное пространство, в соответствии с п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова

Организовать зону, в соответствии с п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Расширить проход, в соответствии с п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Заменить столы для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках в соответствии с п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 (Поверхность столов индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках: от уровня пола до верха столешницы: не более 0,85 м; от уровня пол до нижней поверхности столешницы: не менее 0,75 м; ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м. ширина рабочего фронта стола, стойки и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м.	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Оборудовать индукционной петлей, в соответствии с п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	ТР	Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
зальная форма обслуживания						
Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зады в соответствии с п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024-2029	Н.Е. Козлова
Обеспечить не менее двух выходов, в соответствии с п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
РЕКОМЕНДОВАНО организовать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица, в	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова

соответствии с п. 8.6.6 СП 59.13330.2020						
Обеспечить зону, в соответствии с п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	ТР	К	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обустроить места, в соответствии с п. 6.2.20 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
аудитории/лекционные, зрительские и спортивно-зрелищные залы						
Обеспечить необходимое количество мест, в соответствии с п. 8.1.9 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обозначить места, в соответствии с п. 6.5.1 СП 59.1330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обеспечить расположение мест в соответствии с п. 8.1.10 СП 59.13330.2020	ТР	Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова
Обозначить международным знаком доступности для инвалидов соответствии с п. 6.5.1 СП 59.13330.2020	ТР	К, С, О, Г	2 этап	требуется дополнительного расчета	2024	Н.Е. Козлова