

# ПАСПОРТ

## доступности для инвалидов общественного здания

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» муниципального образования Темрюкский район

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Приморский, ул. 383 Стрелковой Дивизии, д. 26

Форма собственности объекта муниципальная  
(федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор, Кокодзей Оксана Ивановна, т. 8(861-48)-37-2-14  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Категории инвалидов <sup>1</sup> | Нормативные требования | Соответствует/ не соответствует | Примечания <sup>2</sup> / Замечания по несоответствию    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                | 3                      | 4                               | 5                                                        |
| <b>2.1. Участки и территории</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                                 |                                                          |
| <b>Вход на территорию:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                        |                                 |                                                          |
| ширина пути движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | К                                | не менее 1,2 м         | Соответствует                   | п. 5.1.7<br>СП 59.13330.2020                             |
| бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см                                                                                                                                                                                                                           | К                                |                        | Отсутствует                     | Не предусмотрено                                         |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                        | Отсутствует                     | Не предусмотрено                                         |
| высота подъема ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | О, С                             | 12 – 15 см             |                                 | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                            |
| ширина ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | О, С                             | 35 – 40 см             |                                 | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                            |
| единообразная геометрия ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | О, С                             | наличие                |                                 | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                            |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С                                | наличие                |                                 | п. 5.1.10<br>СП 59.13330.2020,<br>таблица 3 ГОСТ Р 52875 |

| 1                                                                                                                                 | 2    | 3                    | 4           | 5                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| поручни на высоте 90 см                                                                                                           | О, С | наличие              |             | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| непрерывные по всей длине поручни с двух сторон                                                                                   | О, С | наличие              |             | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| горизонтальные завершения поручней сверху и снизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | С, О | наличие              |             | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)                                      | О, С | наличие              |             | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)                                              | К    | наличие              | Отсутствует | Не предусмотрено              |
| лифт, дублирующий наружную лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)                                          | К    | наличие              | Отсутствует | Не предусмотрено              |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>                                                                       | К    | наличие              | Отсутствует | Не предусмотрено              |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)                                          | К    | не более 15 м        |             | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)                                          | К    | не более 12 м        |             | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)                                        | К    | не более 9 м         |             | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)                                        | К    | не более 6 м         |             | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| уклон пандуса                                                                                                                     | К    | не более 80 ‰        |             | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                                               | К    | не менее 1,5 x 1,5 м |             | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                                   | О    | наличие              |             | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                                                                           |      |                      |             |                               |
| вдоль обеих сторон                                                                                                                | К, О | наличие              |             | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте                                                                                                                         | К    | 0,7 м                |             | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте                                                                                                                         | О    | 0,9 м                |             | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями                                                                                                        | К    | 0,9 – 1,0 м          |             | п. 5.1.16                     |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                | 4             | 5                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |               | СП 59.13330.2020                       |
| <b>Автостоянка:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  | Отсутствует   | Не предусмотрено                       |
| Количество мест для транспорта инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | О, С, Г, К | не менее 10 %<br>(но не менее 1) |               | п. 5.2.1<br>СП 59.13330.2020           |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 х 3,6 м                                                                                                                                                                                                                                                               | К          | 5 %<br>(но не менее 1)           |               | п. 5.2.1; п. 5.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                                                                                                                                                                                                                                                                             | К, О       | не более 50 м                    |               | п. 5.2.2<br>СП 59.13330.2020           |
| Обозначение выделенного машиноместа:<br>дорожной разметкой                                                                                                                                                                                                                                                                                | О, С, Г, К | наличие                          |               | п. 5.2.1<br>СП 59.13330.2020           |
| дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                               | О, С, Г, К | наличие                          |               | п. 5.2.1<br>СП 59.13330.2020           |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном                                                                                                                                                                                                                                                                                              | К          | не более 50 %                    |               | п. 5.1.8 СП 59.13330.2020              |
| <b>Путь к входу в здание:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |               |                                        |
| указатели направления движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | К          | наличие                          | Не требуется  | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020              |
| ширина пути движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | К          | не менее 1,2 м                   | Соответствует | п. 5.1.7<br>СП 59.13330.2020           |
| продольный уклон пути движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | К          | не более 50 %                    | Соответствует | п. 5.1.7<br>СП 59.13330.2020           |
| <b>Открытая лестница:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  | Отсутствует   | Не предусмотрено                       |
| высота подъема ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | О, С       | 12 – 15 см                       |               | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020          |
| ширина ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | О, С       | 35 – 40 см                       |               | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020          |
| единообразная геометрия ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | О, С       | наличие                          |               | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020          |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С          | наличие                          |               | п. 5.1.10<br>СП 59.13330.2020          |
| поручни на высоте 90 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | О, С       | наличие                          |               | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020          |
| непрерывные по всей длине поручни с двух сторон                                                                                                                                                                                                                                                                                           | О, С       | наличие                          |               | п. 5.1.13                              |

| 1                                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4             | 5                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                   |         |                      |               | СП 59.13330.2020              |
| горизонтальные завершения поручней сверху и снизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие              |               | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине открытой лестницы 4,0 м и более)                                      | О, С    | наличие              |               | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| подъемник, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)                                                            | К       | наличие              |               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| лифт, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот более 3,0 м)                                                              | К       | наличие              |               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>                                                                                     | К       | наличие              | Отсутствует   | Не предусмотрено              |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)                                          | К       | не более 15 м        |               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)                                          | К       | не более 12 м        |               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)                                        | К       | не более 9 м         |               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)                                        | К       | не более 6 м         |               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| уклон пандуса                                                                                                                     | К       | не более 80 %        |               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                                               | К       | не менее 1,5 х 1,5 м |               | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                                   | О       | наличие              |               | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                                                                           |         |                      |               |                               |
| вдоль обеих сторон                                                                                                                | К, О    | наличие              |               | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте                                                                                                                         | К       | 0,7 м                |               | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте                                                                                                                         | О       | 0,9 м                |               | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями                                                                                                        | К       | 0,9 – 1,0 м          |               | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>2.2. Вход</b>                                                                                                                  |         |                      |               |                               |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>                                                                                                |         |                      |               |                               |
| высота подъема ступеней                                                                                                           | О, С    | 12 – 15 см           | Соответствует | п. 5.1.12                     |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 3          | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |               | СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ширина ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | О, С | 35 – 40 см | Соответствует | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| единообразная геометрия ступеней                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | О, С | наличие    | В наличии     | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С    | наличие    | Отсутствует   | Предусмотреть тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша<br>п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| поручни на высоте 90 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | О, С | наличие    | Отсутствуют   | Предусмотреть поручни на высоте 90 см п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| непрерывные по всей длине поручни с двух сторон                                                                                                                                                                                                                                                                                           | О, С | наличие    | Отсутствуют   | Предусмотреть непрерывные по всей длине поручни с двух сторон п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см                                                                                                                                                                                                         | О, С | наличие    | Отсутствуют   | Предусмотреть горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см<br>п. 5.1.13                                                                                                                                                                                                                          |

| 1                                                                                            | 2    | 3                    | 4            | 5                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |      |                      |              | СП 59.13330.2020                                                                                                                                       |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) | О, С | наличие              | Отсутствует  | Предусмотреть установку центральных разделительных двусторонних поручней (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)<br>п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| подъёмник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)              | К    | наличие              | Не требуется | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)                | К    | наличие              | Не требуется | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:                                              | К    | наличие              | Отсутствует  | Предусмотреть пандус, дублирующий наружную лестницу на входе п. 6.1.2<br>СП 59.13330.2020                                                              |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)     | К    | не более 15 м        |              | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)     | К    | не более 12 м        |              | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)   | К    | не более 9 м         |              | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)   | К    | не более 6 м         |              | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| уклон пандуса                                                                                | К    | не более 80 ‰        |              | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                          | К    | не менее 1,5 x 1,5 м |              | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                              | О    | наличие              |              | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| <b>Поручни пандуса:</b>                                                                      |      |                      |              |                                                                                                                                                        |
| вдоль обеих сторон                                                                           | К, О | наличие              |              | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| на высоте                                                                                    | К    | 0,7 м                |              | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |
| на высоте                                                                                    | О    | 0,9 м                |              | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                          |

| 1                                                                                                | 2 | 3                        | 4                | 5                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| расстояние между поручнями                                                                       | К | 0,9 – 1,0 м              |                  | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                                                                                       |
| <b>Входная площадка:</b>                                                                         |   |                          |                  |                                                                                                                                     |
| Размер входной площадки:<br>при наличии пандуса                                                  | К | не менее<br>2,2 x 2,2 м  | Соответствует    | п. 6.1.4<br>СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| <b>Дверь входная наружная:</b>                                                                   |   |                          |                  |                                                                                                                                     |
| ширина проема одной створки двери в свету                                                        | К | не менее 0,9 м           | Не соответствует | Предусмотреть ширина<br>проема одной створки двери<br>в свету не менее 0,9 м п. 6.1.5<br>СП 59.13330.2020                           |
| высота порога двери                                                                              | К | не более 1,4 см          | Не соответствует | Предусмотреть высоту<br>порога двери не более 1,4 см<br>п. 6.2.4 СП 59.13330.2020                                                   |
| <b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>                                          |   |                          | Отсутствует      | Не требуется                                                                                                                        |
| на уровне 0,9 – 1,0 м                                                                            | С | наличие                  |                  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020                                                                                                           |
| на уровне 1,3 – 1,4 м                                                                            | С | наличие                  |                  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020                                                                                                           |
| <b>Тамбур (глубина/ширина)</b>                                                                   | К | не менее<br>2,45 x 1,6 м | Отсутствует      | Не требуется п. 6.1.8<br>СП 59.13330.2020                                                                                           |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>                                                                 |   |                          | Отсутствует      | Не требуется                                                                                                                        |
| ширина проема одной створки двери в свету                                                        | К | не менее 0,9 м           |                  | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020                                                                                                           |
| высота порога двери                                                                              | К | не более 1,4 см          |                  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020                                                                                                           |
| <b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:</b>                                         |   |                          |                  |                                                                                                                                     |
| на уровне 0,9 – 1,0 м                                                                            | С | наличие                  | Не требуется     | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| на уровне 1,3 – 1,4 м                                                                            | С | наличие                  | Не требуется     | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3</b>                        |   |                          |                  |                                                                                                                                     |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К | не менее 1,8 м           | Соответствует    | п. 6.2.1<br>СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К | не менее 1,2 м           | Соответствует    | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020                                                                                                        |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м           | Не соответствует | Предусмотреть ширину<br>дверных и открытых<br>проемов в стене, выходов из<br>коридоров и помещений на<br>лестничную клетку не менее |

| 1                                                                                                                                 | 2       | 3               | 4                | 5                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |         |                 |                  | 0,9 м п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020                                                                                                                                                                            |
| Высота порогов или перепад высот                                                                                                  | К       | не более 1,4 см | Не соответствует | Предусмотреть высоту<br>порогов или перепад высот<br>не более 1,4 см п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020                                                                                                             |
| <b>Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:</b>                                                             |         |                 |                  |                                                                                                                                                                                                               |
| на стенах                                                                                                                         | С       | не более 10 см  | Соответствует    | п. 6.2.6<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                  |
| на отдельно стоящей опоре                                                                                                         | С       | не более 30 см  | Соответствует    | п. 6.2.6<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                  |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):</b>                                                                              |         |                 |                  |                                                                                                                                                                                                               |
| ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                                                         | О, С    | наличие         | Не соответствует | Предусмотреть наличие<br>ровных ступеней с<br>шероховатой поверхностью<br>п. 6.2.8 СП 59.13330.2020                                                                                                           |
| высота подъема ступеней                                                                                                           | О, С    | 13-17 см        | Соответствует    | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                  |
| ширина ступеней                                                                                                                   | О, С    | 28-35 см        | Соответствует    | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                  |
| противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей | О, С    | наличие         | Соответствует    | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                  |
| поручни на высоте                                                                                                                 | О, С    | 90 см           | Соответствует    | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                    |
| горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие         | Не соответствует | Предусмотреть<br>горизонтальные<br>завершения поручней<br>вверху и внизу с не<br>травмирующим<br>окончанием, выступающие<br>за границы лестничных<br>маршей на 30 см п. 5.1.13,<br>п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)                                               | О, С    | наличие         | Соответствует    | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                  |
| рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц                                                                                  | С       | наличие         | Отсутствует      | Предусмотреть рельефные<br>обозначения этажей на                                                                                                                                                              |

| 1                                                                                                                                 | 2       | 3                       | 4                | 5                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |         |                         |                  | поручнях лестниц п. 6.2.12<br>СП 59.13330.2020                                                                                                     |
| предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша                           | С       | наличие                 | Отсутствует      | Предусмотреть предупреждающую тактильную полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020 |
| подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу                                                                                        | К, О    | наличие                 | Не предусмотрено | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                       |
| лифт, дублирующий внутреннюю лестницу                                                                                             | К       | наличие                 | Не предусмотрено | п. 6.2.13<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                      |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>                                                          |         |                         | Отсутствует      | Не предусмотрено                                                                                                                                   |
| уклон (отношение высота /длина)                                                                                                   | К, О    | не более 1/20<br>(5 %)  |                  | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                       |
| горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                                      | К       | не менее<br>1,5 x 1,5 м |                  | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                       |
| горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса                                                | К       | наличие                 |                  | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                       |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:                                                                                               | К, О    | наличие                 |                  | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                      |
| на высоте                                                                                                                         | К       | 0,7 м                   |                  | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                      |
| на высоте                                                                                                                         | О       | 0,9 м                   |                  | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                      |
| расстояние между поручнями                                                                                                        | К       | 0,9 – 1,0 м             |                  | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                       |
| горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие                 |                  | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                      |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                                   | О       | наличие                 |                  | п.6.2.10<br>СП 59.13330.2020                                                                                                                       |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>                                                                         |         |                         |                  |                                                                                                                                                    |
| ширина проема одной створки двери в свету                                                                                         | К       | не менее 0,9 м          | Не соответствует | Предусмотреть ширину проема одной створки двери                                                                                                    |

| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 3                                      | 4                | 5                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |            |                                        |                  | в свету не менее 0,9 м п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020                            |
| высота порога двери                                                                                                                                                                                                      | К          | не более 1,4 см                        | Не соответствует | Предусмотреть высоту порога двери не более 1,4 см<br>п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| <b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>                                                                                                                                                                  |            |                                        |                  |                                                                                |
| на уровне 0,9 – 1,0 м                                                                                                                                                                                                    | С          | наличие                                | Не требуется     | 6.1.6<br>СП 59.13330.2020                                                      |
| на уровне 1,3 – 1,4 м                                                                                                                                                                                                    | С          | наличие                                | Не требуется     | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020                                                   |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>                                                                                                                                                                         |            |                                        | Отсутствует      | Не предусмотрено                                                               |
| габариты кабины (глубина x ширина)                                                                                                                                                                                       | К          | не менее<br>1,1 x 1,4 м                |                  | п. 6.2.14<br>СП 59.13330.2020                                                  |
| ширина дверного проема кабины (в свету)                                                                                                                                                                                  | К          | не менее 0,9 м                         |                  | п. 6.2.13<br>СП 59.13330.2020                                                  |
| Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт) | С          | наличие                                |                  | п. 6.2.16<br>СП 59.13330.2020                                                  |
| <b>2.4. Зона оказания услуги – этаж 1</b>                                                                                                                                                                                |            |                                        |                  |                                                                                |
| <b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>                                                                                                                             |            |                                        | Отсутствует      | Не предусмотрено                                                               |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения                                                                                                                | К, О, С, Г | не менее 5 %, но не менее одного места |                  | п. 8.1.4<br>СП 59.13330.2020                                                   |
| <b>Размещение технологического и иного оборудования:</b>                                                                                                                                                                 |            |                                        |                  |                                                                                |
| при расположении сбоку                                                                                                                                                                                                   | К          | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола  |                  | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020                                                   |
| при фронтальном подходе                                                                                                                                                                                                  | К          | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола  |                  | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020                                                   |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                                                                                                                                                 | К          | не более<br>0,8 – 0,85 м               |                  | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020                                                   |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                                                                                                                                                           | К          | не менее 1,0 м                         |                  | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020                                                   |
| <b>Предприятия торговли</b>                                                                                                                                                                                              |            |                                        | Отсутствует      | Не предусмотрено                                                               |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.                                                                                                                                                                        | К          | не более 0,85 м                        |                  | п. 8.1.7                                                                       |

| 1                                                                                | 2          | 3                                                         | 4                | 5                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество доступных расчетно-кассовых постов                                    | К          | не менее 1                                                |                  | СП 59.13330.2020<br>п. 8.4.2<br>СП 59.13330.2020                                                                                        |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов                                        | К          | не менее 1,2 м                                            |                  | п. 8.4.2<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| <b>Предприятия питания (Столовая)</b>                                            |            |                                                           |                  |                                                                                                                                         |
| Ширина проходов между столиками и стульями                                       | К          | не менее 0,9 м                                            | Не соответствует | Предусмотреть ширину проходов между столиками и стульями не менее 0,9 м п. 8.4.7 СП 59.13330.2020                                       |
| Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд                            |            | не менее 1,2 м                                            | Соответствует    | п. 8.4.7<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м                                               | К          | не менее 1                                                | Соответствует    | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020                                                                                                               |
| Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги | К          | не менее 1,0 м                                            | Не соответствует | Предусмотреть ширину рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>                                   |            |                                                           | Отсутствует      | Не предусмотрено                                                                                                                        |
| Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)                                          | К          | не менее 0,85×1,0 м                                       |                  | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| Количество номеров для инвалидов                                                 | К, О, С, Г | 3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске |                  | п. 7.1.1<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа                  | К, О, С, Г | наличие                                                   |                  | п. 7.1.1<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| <b>Входная дверь в номер:</b>                                                    |            |                                                           |                  |                                                                                                                                         |
| ширина проема двери                                                              | К          | не менее 0,9 м                                            |                  | п. 7.1.6<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| высота порога                                                                    | К          | не более 1,4 см                                           |                  | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске                    | К          | не менее 1,4 м                                            |                  | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| Ширина подхода к оборудованию и мебели                                           | К          | не менее 0,9 м                                            |                  | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020                                                                                                            |

| 1                                                           | 2    | 3                      | 4                | 5                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Туалет в номере:</b>                                     |      |                        |                  |                                                                            |
| ширина дверного проема                                      | К    | не менее 0,8 м         |                  | п. 7.1.6<br>СП 59.13330.2020                                               |
| высота порога                                               | К    | не более 1,4 см        |                  | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020                                               |
| пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К    | не менее 0,8 м         |                  | п. 6.3.3<br>СП 59.13330.2020                                               |
| пространство для разворота кресла-коляски                   | К    | диаметр не менее 1,2 м |                  | п. 7.1.1<br>СП 59.13330.2020                                               |
| стационарные и откидные опорные поручни                     | К, О | наличие                |                  | п. 6.3.3<br>СП 59.13330.2020                                               |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                             |      |                        |                  |                                                                            |
| ширина проема двери                                         | К    | не менее 0,9 м         | Не соответствует | Предусмотреть ширину проема двери не менее 0,9 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| высота порога                                               | К    | не более 1,4 см        | Не соответствует | Предусмотреть высоту порога не более 1,4 см п. 6.2.4 СП 59.13330.2020      |
| ширина прохода                                              | К    | не менее 1,2 м         | Соответствует    | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020                                               |
| стол с высотой рабочей поверхности                          | К    | не более 0,85 м        | Соответствует    | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020                                               |
| ширина и высота проема стола для ног                        | К    | не менее 0,75 х 0,5 м  | Соответствует    | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020                                               |
| пространство для разворота кресла-коляски                   | К    | диаметр не менее 1,4 м | Соответствует    | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020                                               |

#### 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1-3

|                                                                                                                                                                                                                    |            |                        |                  |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                                                                                                                                                  | К, О, С    | 5 %<br>(но не менее 1) | Не соответствует | Предусмотреть долю доступных кабин уборных от общего количества п. 6.3.2 СП 59.13330.2020                                                                |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие                | Отсутствует      | Предусмотреть информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на |

| 1                                                                                                                                             | 2          | 3                      | 4                | 5                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |            |                        |                  | высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери п. 6.3.6 СП 59.13330.2020                                                                                     |
| Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)                                                                                              | К, О, С, Г | не менее 1,65 / 2,2 м  | Соответствует    | п. 6.3.7 СП 59.13330.2020                                                                                                                                                             |
| Ширина двери кабины                                                                                                                           | К          | не менее 0,9 м         | Не соответствует | Предусмотреть ширину двери кабины не менее 0,9 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020                                                                                                            |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                   | К          | не менее 0,8 м         | Не соответствует | Предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м. п. 6.3.3 СП 59.13330.2020                                                                   |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                     | К          | диаметр не менее 1,4 м | Соответствует    | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020                                                                                                                                                             |
| Стационарные и откидные опорные поручни                                                                                                       | К, О       | наличие                | Отсутствует      | Предусмотреть стационарные и откидные опорные поручни п. 6.3.3 СП 59.13330.2020                                                                                                       |
| Система тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи                                                                 | К, О, С    | наличие                | Отсутствует      | Предусмотреть систему тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи п. 6.3.6 СП 59.13330.2020                                                                 |
| <b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>                                                                                                      |            |                        |                  |                                                                                                                                                                                       |
| Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам | К, О, С, Г | наличие                | Отсутствует      | Предусмотреть обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны                                                      | К, О, С, Г | наличие                | В наличии        | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020                                                                                                                                                             |

13

| 1                                                                                            | 2    | 3       | 4           | 5                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками                  |      |         |             |                                                                                                                                      |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию | С, Г | наличие | Отсутствует | Предусмотреть технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                         | К                                                                                 | О | С | Г |
| 1                                       | 2                                                                                 | 3 | 4 | 5 |
| Участки и территории                    | -                                                                                 | - | - | # |
| Вход                                    | -                                                                                 | - | - | + |
| Пути движения                           | -                                                                                 | + | - | + |
| Зона оказания услуги                    | -                                                                                 | + | - | - |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | -                                                                                 | + | - | # |
| Средства информации                     | -                                                                                 | # | + | # |

14

### 4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

| Степень доступности объекта |    | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |    |    |    |
|-----------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|----|----|
|                             |    | К                                                     | О  | С  | Г  |
| 1                           | 2  | 3                                                     | 4  | 5  | 6  |
| Объект доступен             | X* |                                                       | X* | X* | X* |
| Объект недоступен           |    | X                                                     |    |    |    |

\* - объект доступен с минимальными значениями

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вход                        | <p>Предусмотреть ширина проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м п. 6.1.5 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша п. 5.1.10 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть поручни на высоте 90 см п. 5.1.13 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть непрерывные по всей длине поручни с двух сторон п. 5.1.13 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см п. 5.1.13 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть установку центральных разделительных двусторонних поручней (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) п. 5.1.13 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть пандус, дублирующий наружную лестницу на входе п. 6.1.2 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть высоту порога двери не более 1,4 см п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p> |
| Пути движения               | <p>Предусмотреть ширину дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку не менее 0,9 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц п. 6.2.12 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша п. 6.2.8 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть наличие ровных ступеней с шероховатой поверхностью п. 6.2.8 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть высоту порога двери не более 1,4 см п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p>                                                                                                                                                                                     |
| Зона оказания услуги        | Предусмотреть ширину проходов между столиками и стульями не менее 0,9 м п. 8.4.7 СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

15

| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | <p>59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть ширину рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м п. 8.1.7 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть ширину проема двери не менее 0,9 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть высоту порога не более 1,4 см п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | <p>Предусмотреть долю доступных кабин уборных от общего количества п. 6.3.2 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери п. 6.3.6 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть ширину двери кабины не менее 0,9 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м. п. 6.3.3 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть стационарные и откидные опорные поручни п. 6.3.3 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть систему тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи п. 6.3.6 СП 59.13330.2020</p> |
| Средства информации               | <p>Предусмотреть обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам п. 6.5.1 СП 59.13330.2020</p> <p>Предусмотреть технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию п. 6.5.2 СП 59.13330.2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

16

<sup>1</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

<sup>2</sup> Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«26» 2024 г.  
Дата составления Паспорта

Старший специалист  
Должность лица, составившего паспорт

  
подпись

Гладич Е.В.  
И.О. Фамилия