



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО АКСАЙСКОМУ РАЙОНУ

ул. Шевченко, 154 «А» г. Аксай, Ростовская область, 346720, Телефон: (86350) 4-1-92

E-mail: 44gpn\_rnd@mail.ru Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99.

Предписание № 46/1/30

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)  
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского  
района детского сада №1 «Лучик»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Аксайского рай  
Ростовской области по пожарному надзору от 26.03.2021 г. №46, ст. 6, Федеральн  
закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» апреля 2021 года  
«28» апреля 2021 года заместителем начальника отдела надзорной деятельности  
профилактической работы по Аксайскому району управления надзорной деятельности  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области М.Ю. Минь  
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайск  
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления М  
России по Ростовской области А.И. Скорописом, проведена плановая проверка в отноше  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского рай  
детского сада №1 «Лучик», по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 16-а  
совместно с: и.о. заведующей Реденковой Н.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасност  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные  
ходе проверки:

| №<br>п/п | Вид нарушения обязательных требований<br>пожарной безопасности с указанием<br>конкретного места выявленного<br>нарушения                                                                                                                   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование<br>нормативного правового акта Российской<br>Федерации и (или) нормативного документа по<br>пожарной безопасности, требования которого (-ых)<br>нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требования<br>пожарной<br>безопасности | Отмет<br>а<br>(подпи<br>сь) о<br>выпол<br>нении<br>(указы<br>ается<br>только<br>выпол<br>ение) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | На объекте защиты лестничная<br>клетка, расположенная в осях<br>10-12/Г/2-Д №172а в<br>соответствии с проектной<br>документацией №17-478/2-<br>2008-1-АР том 4.1<br>(архитектурные решения)<br>отсутствует система<br>противодымной защиты | п. 6.36 СНиП 21-01-97* «Пожарная<br>безопасность зданий и сооружений»<br>Противодымная защита лестничных клеток<br>типов Н2 и Н3 должна предусматриваться в<br>соответствии со СНиП 2.04.05. При<br>необходимости лестничные клетки типа Н2<br>следует разделять по высоте на отсеки<br>глухими противопожарными перегородками<br>1-го типа с переходом между отсеками вне<br>объема лестничной клетки.<br><br>Окна в лестничных клетках типа Н2 должны<br>быть неоткрывающимися | 28.10.2021                                                                                |                                                                                                |
| 2.       | На объекте защиты лестничная<br>клетка, расположенная в осях                                                                                                                                                                               | п. 6.31 СНиП 21-01-97* «Пожарная<br>безопасность зданий и сооружений»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.10.2021                                                                                |                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 19-20/В/3-Г/3 №182 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) ширина лестничной больше ширины лестничного марша, а именно ширина лестничной клетки 1,3 м, ширина лестничного марша 1,2 м                                                                                                                                 | Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.                                                                                            |            |
| 3. | На объекте защиты ширина выхода из группы в осях 16-18/А/3-Б/3 №257 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 1,08 м                                                                                                                                                                              | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                        | 28.10.2021 |
| 4. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 16-18/А/3-Б/3 №257 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |
| 5. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 18-20/Б/3-В/3 №256 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется деревянные изделия (незащищенные доски)              | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |
| 6. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 15-16/А/3-Б/3 №250 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-                                                                                                                                                                                                                 | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.10.2021 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены)                                                                                                                                                           | зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 7.  | На объекте защиты ширина выхода из группы помещения в осях 15-16/А/3-Б/3 №250 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                     | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                          | 28.10.2021 |
| 8.  | На объекте защиты из помещения помещения в осях 15-16/А/3-Б/3 №250 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает ее свободное открывание без ключам                                                                                                                    | п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»<br>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа                                                                                                                                                                                                                                       | 28.10.2021 |
| 9.  | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 16-18/А/3-Б/3 №191 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |
| 10. | На объекте защиты ширина выхода из группы в осях 16-18/А/3-Б/3 №191 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                               | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                          | 28.10.2021 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 11. | <p>На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 18-20/Б/3-В/3 №190 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности ,чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены)</p> | <p>ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> | 28.10.2021 |  |
| 12. | <p>На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 15-16/А/3-Б/3 №185 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности ,чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены)</p> | <p>ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> | 28.10.2021 |  |
| 13. | <p>На объекте защиты ширина выхода из группы в осях 15-16/А/3-Б/3 №185 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м</p>                                                                                                                                                                               | <p>п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</p> <p>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;</p> <p>0,8 м - во всех остальных случаях.</p>                                                                                                | 28.10.2021 |  |
| 14. | <p>На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 14-15/Б/3-В/3 №186 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности ,чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены)</p> | <p>ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 15. | <p>На объекте защиты в рекреациях и в холле в осях 9-20/Б/2-В/2 на втором этаже в нарушении проектной документацией №17-478/2-2008-1- ОПЗ том 1 в случае возникновения пожара не предусмотрено удаление дыма с естественным побуждением через автоматические открывающиеся части окон</p> | <p>п. 7.1.2 СНиП 41-01-2003<br/>«Отопление, вентиляция и кондиционирование»<br/>Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:<br/>а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);<br/>б) для помещений и зон без естественного проветривания.<br/>Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м или 40 м (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.</p> | 28.10.2021 |  |
| 16. | <p>На объекте защиты в коридоре в осях 1-9/В-Г на первом этаже в нарушении проектной документации №17-478/2-2008-1- ОПЗ том 1 в случае возникновения пожара не предусмотрено удаление дыма с естественным побуждением через автоматические открывающиеся части окон</p>                   | <p>п. 7.1.2 СНиП 41-01-2003<br/>«Отопление, вентиляция и кондиционирование»<br/>Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:<br/>а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);<br/>б) для помещений и зон без естественного проветривания.<br/>Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м или 40 м (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.</p> | 28.10.2021 |  |
| 17. | <p>На объекте защиты в коридоре в осях 1-9/В-Г на втором этаже в нарушении проектной документацией №17-478/2-2008-1- ОПЗ том 1 в случае возникновения пожара не предусмотрено удаление дыма с естественным побуждением через автоматические открывающиеся части окон</p>                  | <p>п. 7.1.2 СНиП 41-01-2003<br/>«Отопление, вентиляция и кондиционирование»<br/>Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:<br/>а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);<br/>б) для помещений и зон без естественного проветривания.<br/>Допускается проектировать смешанную</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м<sup>3</sup> или 40 м<sup>3</sup> (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.</p>                                                                 |            |  |
| 18. | <p>На объекте защиты в лестничной клетке в осях 1-3/Г-Е допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками рассеивателями</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>пп. в п. 35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»<br/>Запрещается:<br/>в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;</p>                                                                                                               | 28.10.2021 |  |
| 19. | <p>На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 1-3/Б-В №206 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется деревянные изделия (незащищенные доски)</p>              | <p>ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br/>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> | 28.10.2021 |  |
| 20. | <p>На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 3-4/А-Б №211 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены)</p> | <p>ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br/>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> | 28.10.2021 |  |
| 21. | <p>На объекте защиты ширина выхода из помещения в осях 3-4/А-Б №211 в соответствии с проектной документацией №17-</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br/>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | 478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |
| 22. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 4-5/Е-И №205 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется деревянные изделия (незащищенные доски)                       | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 23. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 5-7/Г-И №204 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ковровое покрытие (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 24. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 4-5/А-Б №215 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены)          | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 25. | На объекте защиты ширина выхода из помещения в осях 4-5/А-Б №215 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее                                                                                                                                                                                                           | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| 26. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 5-6/Б-В №214 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется деревянные изделия (незащищенные доски)             | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 27. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора в осях 2-6/В-Г №201 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) на лестничную клетку в осях 1-3/Г-Е на втором этаже менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                         | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                         | 28.10.2021 |  |
| 28. | На объекте защиты в помещении, расположенном в осях 3-4/Г-Е №119 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками рассеивателями                                                                                                                             | пп. в п. 35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»<br>Запрещается:<br>в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;                                                                                                               | 28.10.2021 |  |
| 29. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 3-4/А-Б №103 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинат (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 30. | На объекте защиты ширина выхода из помещения в осях 3-4/А-Б №103 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                           | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                        | 28.10.2021 |  |
| 31. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 1-3/Б-В №104 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинат (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 32. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 4-5/А-Б №110 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинат (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 33. | На объекте защиты ширина выхода из помещения в осях 4-5/А-Б №110 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                           | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                        | 28.10.2021 |  |
| 34. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 5-6/Б-В №109 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-                                                                                                                                                                                                                | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинат (подтверждающие документы не предоставлены)                          | покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 35. | На объекте защиты эвакуационный выход из корпуса прачечной в осях 5-6/Е-Ж №130 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 0,8 м, а именно 0,7 м                                  | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.10.2021 |
| 36. | На объекте защиты в общем коридоре корпуса прачечной, расположенного в осях 5-6/Г-Ж №135 допускается установка различных горючих материалов                                                                                              | пп. ж п. 16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»<br>На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.10.2021 |
| 37. | На объекте защиты уменьшенная ширина коридора в осях 5-6/Г-Ж №135 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) при двустороннем открывании дверей 1,2, а именно уменьшенная ширина 0,3 м | п. 6.26 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br>В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.<br>Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м.<br>При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:<br>на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;<br>на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в | 28.10.2021 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | лестничную клетку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
| 38. | На объекте защиты на пути эвакуации в осях 7-7/1/Д/1-Е/1 №136 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) отсутствует световое табло выход                                                                                                                                                                              | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.10.2021 |  |
| 39. | На объекте защиты на пути эвакуации в осях 7-7/1/Д/1-Е/1 №136 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) отсутствует ручной пожарный ивещатель                                                                                                                                                                         | ст. 40 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.10.2021 |  |
| 40. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора в осях 7-8/Б-Д/1 №137 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) на лестничную клетку в осях 7-7/1/Д/1-Е/1 №136 на первом этаже менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                 | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                        | 28.10.2021 |  |
| 41. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора в осях 9/1-10/Д/1-Е/1 №171 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) на лестничную клетку в осях 9/1-10/1/И/1-К/1 №170 на первом этаже менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                         | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                        | 28.10.2021 |  |
| 42. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 9-10/А/2-Б/2 №140 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинит (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 43. | На объекте защиты ширина выхода из помещения в осях 9-10/А/2-Б/2 №140 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                            | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                        | 28.10.2021 |  |
| 44. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 8-9/Б/2-В/2 №141 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинат (подтверждающие документы не предоставлены)   | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 45. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 10-12/А/2-Б/2 №146 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинат (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 46. | На объекте защиты ширина выхода из помещения в осях 10-12/А/2-Б/2 №146 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                           | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                        | 28.10.2021 |  |
| 47. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 12-13/Б/2-В/2 №145 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-                                                                                                                                                                                                                | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | 2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ламинат (подтверждающие документы не предоставлены)                                                                                                                                                                       | покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.                                                                                                                                                                                      |            |  |
| 48. | На объекте защиты лестничная клетка, расположенная в осях 9/1-10/1/И/1-К/1 №170 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) ширина лестничной клетки больше ширины лестничного марша, а именно ширина лестничной площадки 1 м, ширина лестничного марша 1,3 м                                                                        | п. 6.31 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.                      | 28.10.2021 |  |
| 49. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора в осях 9/1-10/Е/1-Л/1 №220 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) на лестничную клетку в осях 9/1-10/1/И/1-К/1 №170 на втором этаже менее 1,2 м, а именно 0,9 м                                                                                                      | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                       | 28.10.2021 |  |
| 50. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 8/1-9/1/Ж/1-Л/1 №230 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется ковровое покрытие (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 51. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 7/1-8/1/Ж/1-Л/1 №228 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1                                                                                                                                                                                                         | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется деревянные изделия (незащищенные доски) (подтверждающие документы не предоставлены)                                                                                                                                             | зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
| 52. | На объекте защиты в зальных помещениях для покрытия полов зального помещения в осях 9-10/А/2-Б/2 №236 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) применяется материал с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, а именно для облицовки пола применяется линолеум (подтверждающие документы не предоставлены) | ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. | 28.10.2021 |  |
| 53. | На объекте защиты ширина выхода из помещения в осях 9-10/А/2-Б/2 №236 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                                                                                                            | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                       | 28.10.2021 |  |
| 54. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора в осях 7-13/Е/3-Б/3 №218 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) на лестничную клетку в осях 7-7/1/Д/1-Е/1 №136 на втором этаже менее 1,2 м, а именно 0,8 м                                                                                               | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:<br>1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;<br>0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                       | 28.10.2021 |  |
| 55. | Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале                                                                                                                | п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»<br>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в                                                                                                                 | 28.10.2021 |  |

|     | эксплуатации систем<br>противопожарной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | журнале эксплуатации систем<br>противопожарной защиты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 56. | Руководителем организации в соответствии с технической документацией изготовителя не обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | п. 42 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 28.10.2021 |  |
| 57. | Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определен порядок и срок проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты                                                                                                                                                            | п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.                                                             | 28.10.2021 |  |
| 58. | Руководителем организации не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п. 52 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.                                                                                                   | 28.10.2021 |  |
| 59. | Руководителем организации не обеспечивается наличие, периодичность осмотра и сроков перезарядки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | огнетушителей с внесением в журнал в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты                                                                                                                                                                                                                              | Российской Федерации») Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
| 60. | На объекте защиты, на первом этаже пожарный отсек расположенный в осях 1-6/А-И не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 7-13/Б-Л/1 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) не разделен между собой противопожарными перегородками 2-го типа       | ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | 28.10.2021 |  |
| 61. | На объекте защиты, на первом этаже пожарный отсек расположенный в осях 7-13/Б-Л/1 не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 14-20/А/3-Г/3 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) не разделен между собой противопожарными перегородками 2-го типа | ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | 28.10.2021 |  |
| 62. | На объекте защиты, на втором этаже пожарный отсек расположенный в осях 1-6/А-И не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 7-13/Б-Л/1 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) не разделен между собой                                                | ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.10.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | противопожарными перегородками 2-го типа                                                                                                                                                                                                                                                                            | опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
| 63. | На объекте защиты, на втором этаже пожарный отсек расположенный в осях 7-13/Б-Л/1 не отделен от пожарного отсека, расположенного в осях 14-20/А/3-Г/3 в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-АР том 4.1 (архитектурные решения) не разделен между собой противопожарными перегородками 2-го типа | ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»<br>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. | 28.10.2021 |  |
| 64. | На объекте защиты отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты предусмотренной в соответствии с проектной документацией №17-478/2-2008-1-ОВ том 5.3 (вентиляция) не выполняется от сигналов ручных пожарных извещателей систем пожарной сигнализации, установленных на путях эвакуации      | п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»<br>Отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты может выполняться                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28.10.2021 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть,

пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителю организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Аксайскому району  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
капитан внутренней службы

М.Ю. Минько

Старший инспектор ОНД и ПР по Аксайскому району  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы

А.И. Скопин

«28» апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил (а):

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен (а):

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2021 года

Пометка об отказе в ознакомлении предписания и его получения:

\_\_\_\_\_  
 (дата и подпись уполномоченного лица (лиц), проводившего проверку)