

2К Акриловый грунт 4+1 DYO, серый 533-7D13

Используется в качестве грунта-подложки и грунта-наполнителя в системах ремонта легкового и коммерческого транспорта. Применяется для грунтования стальных, оцинкованных, отшлифованных старых лакокрасочных покрытий (синтетические краски должны быть нанесены не ранее чем 3 месяца назад) и получения гладкой ровной поверхности для последующих финишных покрытий. Обладает высокими наполняющими свойствами. Отличается легкостью шлифования, как сухим, так и мокрым способами. Обладает отличной стабильностью при хранении.

2К акриловый грунт 5+1 DYO, серый 435-7D13

Грунт 5+1 используется в качестве грунта-подложки и грунта-наполнителя в системах ремонта легкового и коммерческого транспорта. Применяется для грунтования стальных, оцинкованных, отшлифованных старых лакокрасочных покрытий (синтетические краски должны быть нанесены не ранее чем 3 месяца назад) и получения гладкой ровной поверхности для последующих финишных покрытий. Обладает высокими наполняющими свойствами. Отличается легкостью шлифования, как сухим, так и мокрым способами. Обладает отличной стабильностью при хранении.

2К акриловый грунт 4+1 (Экспресс) DYO, серый 533-7F13

Используется в качестве грунта-подложки и грунта-наполнителя в системах ремонта автомобилей и коммерческого транспорта. Рекомендуется использовать при проведении быстрых ремонтных работ. Шлифовку необходимо провести в течение того же дня. Применяется для грунтования стальных, оцинкованных, отшлифованных старых лакокрасочных покрытий (синтетические эмали должны быть нанесены не ранее чем 3 месяца назад) и получения гладкой ровной поверхности для последующих финишных покрытий. Характеризуется высокими наполняющими свойствами и отличной стабильностью при хранении.

2К Грунт HS 4+1 DYO, белый 533-1A38

Используется в качестве грунта-подложки и грунта-наполнителя в системах ремонта легкового и коммерческого транспорта. Применяется для грунтования стальных, оцинкованных, отшлифованных старых лакокрасочных покрытий (синтетические эмали должны быть нанесены не ранее чем 3 месяца назад) и получения гладкой ровной поверхности для последующих финишных покрытий. Характеризуется высокими наполняющими свойствами, легкостью шлифования сухим и мокрым способами.

Акриловый грунт High Tech 4+1, серый 533-7846

Используется в качестве грунта-подложки и грунта-наполнителя в системах ремонта легкового и коммерческого транспорта. Отличается высоким содержанием сухого остатка, легкостью шлифования сухим и мокрым способами, превосходной стойкостью к растворителям и неблагоприятным атмосферным воздействиям. Обеспечивает отличную растекаемость эмали по поверхности. [SEP] Применяется для грунтования стальных, оцинкованных, отшлифованных старых лакокрасочных покрытий (синтетические эмали должны быть нанесены не ранее чем 3 месяца назад) и получения гладкой ровной поверхности для последующих финишных покрытий. [SEP] Обладает высокой наполняющей способностью и стабильностью при хранении.

1К грунт DYO, серый 548-7568 и Нитроцеллюлозный грунт DYO Серии 545

1К грунт (серый) DYO - представляет собой смесь нитроцеллюлозы и различных связующих. Применяется в лакокрасочных системах для авторемонта. Наносится не менее в 3 слоя под финишные покрытия при необходимости проведения быстрых ремонтных работ. [SEP] Обладает меньшей заполняющей способностью по сравнению с 2К акриловыми грунтами. Отличается легкостью шлифования. Грунт можно покрывать любой эмалью. В особенности рекомендуется в качестве грунта под автоэмали Серий 118 и 119. Нитроцеллюлозный грунт Серии 545 DYO обладает превосходными свойствами пленки. Легко шлифуется. Очень быстро высыхает на воздухе. Применяется для получения идеально ровной и гладкой поверхности при перекрашивании ранее окрашенных поверхностей (синтетические эмали должны быть нанесены ранее чем 3 месяца назад).

Однокомпонентный протекторный грунт, серый 520-7510

При применении на стальные поверхности в качестве противокоррозионного грунта обеспечивает атмосфераустойчивость покрытия в течение 6-8 месяцев. Используется в качестве адгезионного грунта для повышения адгезии к оцинкованным и алюминиевым поверхностям.

Эпоксидные грунты (596-7723 серый, 596-3A42 зеленый)

2К эпоксидные грунты на основе эпоксидного связующего. Обладают высоким содержанием сухого остатка и превосходной адгезией к металлическим поверхностям. Создают хорошую основу под последующие финишные покрытия. Повышают адгезионные и противокоррозионные свойства финишного покрытия и используются также в качестве грунта-подложки.

Грунт для пластика "металлик" DYOPLAST, прозрачный 563-7A71

Применяется для грунтования всех внешних окрашиваемых пластиковых деталей автомобиля. Благодаря содержанию металлических частиц улучшает адгезию эмали к поверхности. Грунт выявляет загрунтованные участки на поверхности окрашиваемой детали. Готов к применению

Грунт для пластика DYO, прозрачный 563-9054

Применяется для грунтования всех внешних окрашиваемых пластиковых деталей автомобиля с целью обеспечения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности. Продукт готов к применению

Грунт для пластика DYOPLAST, серый 563-7C16

Однокомпонентный грунт-наполнитель, который отличается прекрасной адгезией к окрашиваемым пластмассовым деталям автомобиля. Продукт готов к применению.

2К грунт для пластика Dyo, белый 563-1405

Двухкомпонентный грунт-наполнитель белого цвета применяется для грунтования всех внешних окрашиваемых пластиковых деталей автомобиля с целью обеспечения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности. Обладает высокой стойкостью к химическим и физическим воздействиям

Текстурная краска для бамперов Dyo (563-9A07 черная, 563-7C14 серая)

Применяется специально для отделки пластиковых бамперов. Благодаря содержанию в составе текстурной добавки придает бамперу текстурный эффект. Подходит для всех типов пластмасс, используемых в производстве бамперов. Обладает отличной адгезией и высокой скоростью высыхания.