

Рекомендованное применение

Mipa Vorreiniger «Mat & Clean» — профессиональная шлифовальная / очищающая паста для лакокрасочного покрытия. Удаляет воск, жир и силикон и матирует поверхность за одну процедуру. Химическая и механическая очистка. Полностью однородная матовая поверхность без царапин. Обеспечивает оптимальную межслойную адгезию. Легко наносится, обеспечивая оптимальную доступность даже в труднодоступных местах.

Укрывистость: --

Инструкции по нанесению

	Цвет	--				
	Соотношение смешивания	по массе (лак-отвердитель)				
	Отвердитель	--				
	Отвердитель для полной покраски	для частичной покраски				
	Срок годности после смешивания	--				
	Разбавитель	--				
	Вязкость распыления самотечный пистолет-распылитель	Комбинированное/ безвоздушное распыление				
	Способ нанесения	Отвердитель	давление	распылител	количество	Разбавитель
	Способ нанесения		(бар)	ь (мм)	о распылени и	
	Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки	--				
	Толщина сухой пленки	--				
	Время высыхания «от пыли»	«на отлип»	готово к	готово	к	готово к
	Температура	объекта	сборке	шлифовке	перекрытию	

Редакция: en 1120

Данный технический паспорт предоставляется исключительно в информационных целях! Согласно нашей информации все данные и рекомендации соответствуют передовым технологиям и основаны на многолетнем опыте разработки продукции. Они не освобождают пользователя от обязательства по профессиональному проверке под собственную ответственность пригодности нашей продукции для указанной цели при преобладающих условиях. Необходимо следовать данным паспорта безопасности вещества и предупреждениям на упаковке. Мы оставляем право изменять или дополнять информацию в любое время без предварительного уведомления или обязательства по обновлению.

Примечание

- Хранение:** минимум 3 года в невскрытой заводской таре
- Нормы для летучих органических соединений (ЛОС):** По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/е) составляет: 200 г/л. Данный продукт содержит не более 188 г/л ЛОС.
- Условия нанесения:** От +10°C, не более 80% относительной влажности воздуха. Обеспечить надлежащую вентиляцию.
- Инструкции по нанесению:** нанесение вручную: Нанести средство влажной нетканой абразивной подушечкой или губкой и равномерно распределить круговыми движениями с легким нажимом по краям ремонтируемого участка. Затем смыть влажной губкой.
автоматическое нанесение: Равномерно нанести средство тонкой полированной губкой и уменьшить скорость по краям ремонтируемого участка. Затем смыть влажной губкой.

Редакция: en 1120

Данный технический паспорт предоставляется исключительно в информационных целях! Согласно нашей информации все данные и рекомендации соответствуют передовым технологиям и основаны на многолетнем опыте разработки продукции. Они не освобождают пользователя от обязательства по профессиональной проверке под собственную ответственность пригодности нашей продукции для указанной цели при преобладающих условиях. Необходимо следовать данным паспорта безопасности вещества и предупреждениям на упаковке. Мы оставляем право изменять или дополнять информацию в любое время без предварительного уведомления или обязательства по обновлению.