

ПАС ПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБ.ЮУ ДС №36 п. Молодежный (группа 1)

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-п п. Молодежный ул. Строителей 6

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН

Телефон

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий

Плановая дата обследования 14.06.2016

Фактическая дата обследования 08.06.2016

Организация МБ.ЮУ ДС №36 п. Молодежный (группа 1)

Должность лица Заведующая

ФИО Устищенко Светлана Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Вход на территорию					
Высота порога или перепяту калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см	п. 418, 514	Соответствует	---
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 417, 514	Соответствует	---
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	п. 418	Соответствует	---
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 417	Соответствует	---
Указатели направления движения	К	наличие	п. 413	Отсутствие	п. 413
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п. 417	Соответствует	---
Вход					
Входная площадка					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 513	Наличие	---
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 513	Соответствует	---
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	п. 513	Соответствует	---
Дверь входная внутренняя					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 514	Соответствует	---
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 515	Не требуется	дверь не имеет прозрачного полотна
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	п. 514	Соответствует	---
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 514	Соответствует	---

Контрастная маркировка прозрачных полов на дверях	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь не имеет прозрачного полотна
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	п. 5.1.4	Соответствует	—
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см	п. 4.1.12	Соответствует	—
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	—
Поручни на высоте	О, С	90 см	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	—
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1, 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	—
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	п. 4.1.12	Соответствует	—
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м	п. 4.1.15	Не соответствует	п. 4.1.15
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	Не соответствует	п. 4.1.14
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м)	К	наличие	п. 4.1.14, п. 5.2.13	Не требуется	—
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м	п. 4.1.15	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м	п. 4.1.15	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м	п. 4.1.15	Не	п. 4.1.15

				соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	п. 4.1.14
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7, рис. Д. 10	Соответствует	—
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	п. 5.2.4	Соответствует	—
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см	п. 5.2.7	Соответствует	—
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см	п. 5.2.7	Соответствует	—
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	п. 5.2.4	Не требуется	п. 5.2.4
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	п. 5.2.1	Соответствует	—
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	п. 5.2.1	Соответствует	—
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Высота порога	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	—
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.2.2	Соответствует	—
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	п. 7.1.9	Соответствует	—
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м	п. 7.1.9	Соответствует	—
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	п. 6.3.2, 6.1.8	Соответствует	—

Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	п. 5.2.2	Соответствует	—
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	п. 5.3.6
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3, рис. Д.11	Отсутствие	п. 5.3.3, рис. Д.11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Размер кабины (ширина × глубина)	К	не менее 1,65 × 1,8 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	п. 5.3.6
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м	п. 5.5.4, 5.5.6	Соответствует	—
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	п. 5.5.8
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	п. 5.5.1
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Не требуется	—
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Не требуется	—

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Инфографика о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - вдоль обеих сторон марша пандуса.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на высоте 0,9 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на высоте 0,7 м.

	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на расстоянии между ними в пределах 0,9 - 1,0 м.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1:20 (5%)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Соответствует
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить опорные поручни, штанги
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения

«08» Июня 2016г.
Дата составления Паспорта
Специалист 2-го разряда
Должность лица, составившего Паспорт



Свириденко Д.П.
Ф.И.О.